ень RGK LP-62G с калибровкой

Артикул: 134683

Описание Лазерный уровень RGK LP-62G с калибровкой

Лазерный уровень RGK LP-62G — Удобный в использовании нивелир, который идеально подойдет для разметки дверных и оконных проемов, проектирования перегородок и переноса высоты. Прибор проецирует на поверхность яркие зеленые лучи, которые отчетливо видны даже при дневном свете, в отличие от красных.

Принцип работы устройства

Лазерный нивелир RGK LP-62G проецирует 2 луча – горизонтальный и вертикальный, которые образуют перекрестие на поверхности перед прибором. На корпусе устройства предусмотрены специальные клавиши для переключения между линиями. Есть возможность включать оба луча одновременно, или же по отдельности.

Основные особенности лазерного уровня RGK LP-62G:

- Питание прибора может осуществляться как от комплектного аккумулятора, так и от электросети. В случае, если заряд кончился, а розетки поблизости нет, устройство может работать от трех батареек типа АА.
- Яркие лазерные точки на проецируемых лучах. Благодаря этому линии, а также места их пересечения будут всегда видны даже при дневном свете и с большой дистанции.
- Рабочий диапазон лучей – 30 метров при точности ± 0,2 мм/м.
- Самовыравнивание в пределах ±4°.
- Бесконечный винт наводки помогает осуществить более точное наведение луча
- Трегер устройства с регулируемыми по высоте металлическими ножками дает возможность выставить горизонт. Помимо этого, лазерный нивелир RGK LP-62G можно установить на штатив с резьбой 5/8".
- Лазерный отвес позволяет установить нивелир на нужную точку.

Конструкция устройства

Устройство защищено от воздействия пыли, грязи и влаги по стандарту IP54. Прибор можно протирать влажной тряпкой после работы в пыли на строительной площадке. Корпус нивелира выполнен из ударопрочного пластика, что защищает его от внешних воздействий.

Градуированный горизонтальный лимб, встроенный в прибор, позволяет поворачивать устройство на необходимое количество градусов без смещения нивелира с нужной точки.

Удобная ручка, предусмотренная на корпусе устройства, позволяет легко переносить прибор.

С помощью данного прибора можно выполнять множество различных строительных работ – от монтажа перегородок и укладки паркета до проектирования фундамента загородного дома. Данное устройство просто незаменимо на любой строительной площадке!

Характеристики Лазерный уровень RGK LP-62G с калибровкой

	RGK LP-62G
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	110°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	120°
Точность	±1 мм на 5 м
Диапазон работы	до 30 м
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±4°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	есть

Крепление на штатив	5/8"
Элементы питания	3 x AA (1,5 В)
Время автономной работы	до 5 ч
Класс лазера	2M
Длина волны	532 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	есть
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +45°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	Ø150 x 190 мм
Вес	1.1 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83