



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 133-1013
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 301-1013
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПУШКИНСКАЯ, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 134726



Описание Лазерный уровень RGK PR-38G с калибровкой

Лазерный нивелир RGK PR-38G - это уровень с 3 замкнутыми плоскостями для выполнения строительных, отделочных и дизайнерских работ в помещениях и за их пределами. Прибор проецирует 1 горизонтальный луч на высоте 2.3 см от пола и 2 взаимно перпендикулярных вертикальных. Зеленые лучи обладают лучшей видимостью в сравнении с красными, особенно в условиях хорошей освещенности. При точности $\pm 0,2$ мм/м рабочая дальность составляет 20 м, она может быть увеличена до 50 м при использовании приемника.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Независимое переключение проекций
- Самовыравнивания до $\pm 3^\circ$ с сигнализацией
- Легкий доступ к регулировочным винтам для юстировки
- Бесперебойная работа до 6 ч от двух аккумуляторов емкостью 2600mAh
- Температурный диапазон использования от -10°C до $+45^\circ\text{C}$
- Класс защиты от пыли и влаги IP54

БЛИЗОСТЬ ЛУЧЕЙ К СТЕНАМ

Низкое положение горизонтальной линии упрощает укладку напольных покрытий. Для работ на уровне земли, таких как установка бордюров или заливка дорожек, в комплект включена платформа-подъемник с регулировкой по высоте в диапазоне 2.5 - 9 см для точной подстройки прибора по высоте.

Вертикальные проекции лазерного уровня RGK PR-38G можно расположить почти в упор к стене. Это значительно упрощает выравнивание по углам и обеспечивает точность при штукатурно-отделочных работах и укладке плитки.

БЫСТРАЯ ЮСТИРОВКА

Лазерный нивелир RGK легко калибруется в соответствии с инструкцией. Для юстировки достаточно снять конусные призмы и внести корректировки путем подкрутки винтов. Герметичность камер излучателей достигается за счет резиновых прокладок.

КОМПЕНСАТОР С СИСТЕМОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

При угрозе разгоризонтовки срабатывает звуковая сигнализация, а линии начинают мигать. В шумных рабочих условиях эта полезная функция помогает не допустить небольших, но критичных отклонений при выставлении уровня. Если зажать кнопку режима работы с приемником до характерного звука, то компенсатор заблокируется и сигнализация включаться не будет. Блокировка активируется во всех случаях, когда необходимо проецировать наклонные линии или прибор нужно переместить.

ВАРИАТИВНОСТЬ УСТАНОВКИ

Для ровного выставления RGK PR-38G на горизонтальных поверхностях встроенная подставка снабжена 4 регулировочными винтами, которые применяются в паре с пузырьковым уровнем в верхней части устройства. Их можно выкрутить вовсе и отложить в сторону, если это требуется.

Нивелир готов к использованию в любом режиме прямо из коробки, все необходимое есть в комплекте, достаточно откалибровать и выставить по желанию. Для монтажа на штатив пригодятся наклонный переходник, адаптер с родных 5/8" на 1/4" и трегер.

Еще один способ крепления - магнитная площадка со стрелой, оборудования собственным крепежом в виде стальной пластины и набора гвоздей. При использовании с этим аксессуаром настройка положения устройства сильно облегчается, площадка точно регулируется во всех положениях прорезиненными винтами.

УПРАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ

Пульт дистанционного управления сподручно включать и отключать отдельные лучи для экономии заряда. Раскладка дублирует кнопки на лазерном уровне, путаница исключена.

НАДЕЖНЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ КОРПУС

Корпус лазерного построителя плоскостей RGK PR-38G отлит из прочного шагреневого АБС-пластика, к которому не липнет пыль. Управляющие элементы и кромки, на которые обычно приходятся удары при падении, прорезинены. Рельефные кнопки и рычаг включения задействуются четко, ими удобно пользоваться в рабочих перчатках. Нивелир не боится попадания водяных брызг.

ЕМКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ

Устройство питается от двух аккумуляторных батарей стандарта 18650 емкостью 2600mAh каждая. При необходимости прибор может функционировать и от одной батарейки. Зарядка поставляется в комплекте.

ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС

Весь набор упакован в защитный чемоданчик с крепкой прорезиненной ручкой, покрытый ребрами жесткости, оборудованный уплотнителями и петлями для установки замков. Для избежания конденсации влаги на призмах при перепаде температур используется встроенный воздушный клапан. Внутреннее пространство оптимально организовано вставкой из вспененного полиуретана с вырезами под каждый элемент комплекта, поэтому при транспортировке внутри кейса ничего не болтается.

Купить лазерный нивелир RGK PR-38G, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики Лазерный уровень RGK PR-38G с калибровкой

	RGK PR-38G
Тип лазерного уровня	линейный 3D
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	±2 мм на 10 м
Диапазон работы	до 20 м
Диапазон работы с приёмником	до 50 м
Цвет лазерного луча	зеленый
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±3°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4" и 5/8"
Элементы питания	Li Ion аккумулятор 3,7 V, 2600mAh
Время автономной работы	до 6 ч
Класс лазера	2
Длина волны	515 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +45°C
Температура хранения	от -20° до +75°C
Размеры	180 x 160 x 150 мм
Вес	0.7 кг