



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

## Лазерный уровень RGK ML-31G с калибровкой + штатив RGK F170

### кронштейн RGK K-5

Артикул: 134885



### Описание Комплект: лазерный уровень RGK ML-31G с калибровкой + штатив RGK F170 кронштейн RGK K-5

#### ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ RGK ML-31G

Лазерный уровень RGK ML-31G — это компактный прибор, предназначенный для разметки внутри помещений. Нивелир будет полезен при таких работах, как отделка, установка мебели, поклейка обоев, выравнивание стен и так далее. Форма куба позволяет установить прибор на любую горизонтальную поверхность или прислонить к вертикальной плоскости.

Преимущества лазерного уровня RGK ML-31G:

- Точность  $\pm 2\text{мм}/10\text{м}$ .
- Диапазон рабочих температур от  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .
- Дальность работы 20м.
- Диапазон самовыравнивания  $\pm 3^{\circ}$ .
- Универсальное крепление для любого штатива с резьбой 1/4".

В Лазерном уровне RGK ML-31G предусмотрены два режима работы компенсатора: заблокированный маятник и автоматическое выравнивание. В случае, когда маятник заблокирован, вы можете строить наклонные плоскости без привязки к линии горизонта. Эту функцию будет полезна, например, для разметки лестничных пролетов. При разблокированном маятнике обеспечивается самовыравнивание луча прибора в диапазоне  $\pm 3^{\circ}$ .

При отклонении на угол более  $3^{\circ}$  луч лазера начинает мигать. Это сделано для обеспечения правильной работы компенсатора. Если компенсатор заблокирован, луч будет мигать каждые 5 секунд. Это поможет обратить внимание пользователя на заблокированное состояние компенсатора, но и не будет мешать при намеренном включении блокировки.

Лазерный уровень RGK ML-31G оснащен лазерным излучателем зеленого цвета длиной волны 532 нм. Такая длина волны позволяет хорошо видеть лучи лазерного уровня на большинстве поверхностей при любом освещении.

Корпус лазерного уровня RGK ML-31G выполнен из пластика с резиновыми вставками, что защищает прибор от ударов при транспортировке и во время работ. Компактные размеры прибора с гранью 6,5 см помогут использовать его в ограниченном пространстве. В корпусе находится отверстие диаметром 1/4". Это позволяет установить прибор на стандартный штатив или кронштейн.

Электропитание лазерного уровня RGK ML-31G осуществляется с использованием стандартных щелочных или алкалиновых элементов питания AAA-типа. В приборе используются три батареи этого, при этом продолжительность работы составляет 3,5 часа.

Чехол, входящий в комплект поставки лазерного уровня RGK ML-31G защитит прибор от повреждений при транспортировке и хранении. Он выполнен из мягкого материала, и легко очищается от загрязнений.

#### ЭЛЕВАЦИОННЫЙ ШТАТИВ RGK F170

С наклонной вращающейся головкой, служит для надежной установки лазерных нивелиров, дальномеров и различной фотоаппаратуры в диапазоне высот от 0,74 до 1,7 м. Применяется в строительстве, ремонтных работах, для нивелировки, различных видов фотосъемки и др.

#### КРОНШТЕЙН RGK K5 UNIVERSAL CLAMP

Представляет собой стальную прищепку с поворотным винтом для установки лазерных нивелиров под любым углом. Аксессуар позволяет разместить прибор как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности. Например, на столешнице или водопроводной трубе. Для лучшего сцепления с поверхностью и для ее защиты от царапин предусмотрены резиновые насадки.

### Характеристики Комплект: лазерный уровень RGK ML-31G с калибровкой + штатив RGK F170 кронштейн RGK K-5

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
|                                      | RGK ML-31G |
| Тип лазерного уровня                 | линейный   |
| Количество горизонтальных плоскостей | 1          |
| Горизонтальный угол развёртки        | 100°       |

|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Количество вертикальных плоскостей                                  | 1                      |
| Вертикальный угол развёртки                                         | 100°                   |
| Точность                                                            | ±2 мм на 10 м          |
| Диапазон работы                                                     | до 20 м*               |
| Диапазон работы с приёмником                                        | нет                    |
| Цвет лазерного луча                                                 | зелёный                |
| Тип компенсатора                                                    | маятниковый            |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | ± 3°                   |
| Лазерный отвес (Точка отвеса)                                       | нет                    |
| Построение наклонных линий                                          | есть                   |
| Крепление на штатив                                                 | 1/4"                   |
| Элементы питания                                                    | 3 x AAA (1,5 В)        |
| Время автономной работы                                             | до 3.5 часов           |
| Класс лазера                                                        | 2                      |
| Длина волны                                                         | 532 нм                 |
| Мощность                                                            | < 1 мВт                |
| Индикация                                                           | визуальная (свет)      |
| Степень защиты от пыли и влаги                                      | есть                   |
| Диапазон рабочей температуры                                        | от -5° до +50°С        |
| Температура хранения                                                | от -20° до +60°С       |
| Размеры                                                             | 65 × 65 × 65 мм        |
| Вес                                                                 | 0.23 кг                |
|                                                                     | RGK F170               |
| Применение                                                          | для лазерных нивелиров |
| Материал                                                            | алюминий               |
| Высота                                                              | от 0,74 до 1,7 м       |
| Резьбовое соединение                                                | 1/4" (фото) и 5/8"     |
| Зажимы                                                              | клипсы                 |
| Вес                                                                 | 1,5 кг                 |
|                                                                     | RGK K5                 |
| Материал                                                            | Сталь, резина          |
| Диапазон толщины приложения                                         | до 4 см                |
| Угол поворота                                                       | 360°                   |
| Резьба                                                              | 1/4" дюйм              |
| Вес                                                                 | 0,2 кг                 |
| Размер (сложенный)                                                  | 11x11x8 см             |