



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

лазерный уровень АМО LN 4D-360-4 с калибровкой с зеленым лучом

Артикул: 134991



Описание Лазерный уровень АМО LN 4D-360-4 с калибровкой с зеленым лучом

Лазерный уровень АМО LN 4D-360-4 - это по-настоящему универсальный прибор, который проецирует 4 яркие лазерные плоскости зеленого цвета. Конфигурация излучателей подходит для любых строительных, ремонтных и отделочных задач, а богатая комплектация уже включает все необходимые аксессуары.

ОПТИМАЛЬНАЯ СХЕМА - 4D 360°

- Верхняя горизонтальная линия удобна для всех видов потолочных работ, монтажа климатической техники и элементов освещения.
- 2 вертикальные плоскости используются при установке перегородок, дверей, маяков, штукатурных и малярных работах. Также они будут полезны для переноса разметки с пола на потолок.
- Нижняя горизонтальная линия необходима для заливки и выравнивания полов, укладки напольных покрытий и др.

МАГНИТНЫЙ КОМПЕНСАТОР

Лазерный нивелир АМО LN 4D-360-4 оборудован механизмом компенсации, который обеспечивает самовыравнивание линий, сглаживает вибрации и помогает быстро установить прибор на неровной поверхности. Эту модель можно перевести в режим построения наклонных плоскостей - для этого достаточно нажать красную кнопку. Функция будет полезна при разметке лестничных пролетов, установке элементов декора, планировании уклонов, пандусов и др.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В комплект лазерного уровня включен пульт, при помощи которого можно включать и выключать лазерные линии, а также активировать наклонный режим. Это особенно удобно на многоуровневых объектах.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

При необходимости можно также подключить питание от бытовой сети, батарея в таком случае будет заряжаться.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В набор включено сразу несколько аксессуаров для быстрой установки прибора на объекте. При размещении на неровном полу пригодится поворотный трегер с регулировкой высоты ножек. Кронштейн-стрела с мощными магнитами позволит подвесить нивелир на металлическую трубу, стенку железного короба, профиль под гипсокартонные перегородки или потолочные конструкции. Для тех локаций, где металлические поверхности отсутствуют, в комплекте предусмотрена стальная пластина. Подъемная платформа с возможностью плавной регулировки высоты незаменима при проведении работ на уровне пола.

Характеристики Лазерный уровень АМО LN 4D-360-4 с калибровкой с зеленым лучом

	АМО LN 4D-360-4
Тип лазерного уровня	линейный 3D 4D
Количество горизонтальных плоскостей	2
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	±2.8 мм на 10 м
Диапазон работы	до 20 м
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	± 3°

Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4" и 5/8"
Элементы питания	Li-Ion аккумулятор 3,7 В 3000 мАч
Время автономной работы	4-8 часов
Класс лазера	2
Длина волны	520 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +70°C
Размеры	95 x 120 x 130 мм
Вес	0.8 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83