



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

лазерный уровень AMO LN 2V Green с калибровкой

Артикул: 135001



Описание Лазерный уровень AMO LN 2V Green с калибровкой

Лазерный уровень AMO LN 2V - это бюджетный прибор с большим для этого класса количеством возможностей и функций. Чаще всего его используют для выравнивания стен, поклейки обоев, укладки плитки, монтажных работ широкого спектра и др.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

- Две вертикали и одна горизонтальная линия, которые можно включать в любых сочетаниях.
- Зеленые лазерные излучатели - рабочий диапазон доходит до 30 м, удобно проводить разметку в больших помещениях и на улице.
- Лимб со шкалой в градусах и винт точной настройки - можно легко отрегулировать положение вертикалей.
- На каждой плоскости проецируется точка для более удобной разметки.
- Два аккумулятора в комплекте + функция работы от сети.

САМОВЫРАВНИВАНИЕ

В основе лазерного нивелира AMO LN 2V лежит компенсатор с магнитным демпфером, благодаря которому небольшие погрешности установки не влияют на качество результатов. Компенсатор обеспечивает точность проекций на уровне ± 1 мм/5 м. В выключенном положении он надежно блокируется для безопасной транспортировки.

ЛАЗЕРНЫЙ ОТВЕС

Яркая точка отвеса помогает установить прибор на нужной отметке, например, при многодневной работе на одном объекте, и используется при переносе ориентиров с пола на потолок.

СТУПЕНЧАТАЯ НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ

При работе с лазерным уровнем AMO LN 2V специалист может настраивать яркость лучей, для этого необходимо нажать кнопку H или V. Такая функция помогает адаптировать устройство к текущим условиям освещения и сэкономить заряд батареи.

Характеристики Лазерный уровень AMO LN 2V Green с калибровкой

	AMO LN 2V Green
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	120°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	120°
Точность	± 2 мм на 10 м
Диапазон работы	до 30 м
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	зеленый
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	$\pm 3^\circ$
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	5/8"

Элементы питания	Li-ion аккумулятор 3000mAh
Время автономной работы	до 6 ч
Класс лазера	2М
Длина волны	505 нм
Мощность	нет данных
Индикация	визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	нет данных
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +50°C
Температура хранения	от -10° до +60°C
Размеры	110 x 200 x 110 мм
Вес	0.8 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83