



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Лазерный уровень AMO LN 4D-360-7 с калибровкой с зеленым лучом

Артикул: 135011



Описание Лазерный уровень AMO LN 4D-360-7 с калибровкой с зеленым лучом

Лазерный уровень AMO LN 4D-360-7 с зеленым лучом - доступный прибор с наиболее универсальной и удобной конфигурацией лучей 4D. Четыре четкие линии проецируются на 360° по всему помещению и помогают точно выполнить разметку, аккуратно выровнять поверхности или выставить маяки.

КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ МЛАДШИХ МОДЕЛЕЙ

- Более мощные диоды и увеличенный до 25 метров рабочий диапазон.
- Совместимость с приемниками лазерного излучения для проведения нивелировки на улице. Приемник позволяет выполнять замеры на большом расстоянии.
- Наличие как регулировки яркости, так и режима мерцания линий. Обе функции помогают добиться оптимальной видимости лучей в различных условиях освещения.

АВТОНОМНОСТЬ

Два аккумулятора из комплекта дают возможность работать без перерыва в течение многих часов. При этом подзарядить батареи лазерного нивелира AMO LN 4D-360-7 можно как от розетки, так и от пауэрбанка через USB-порт.

ПУЛЬТ ДУ

В комплект входит пульт для дистанционного переключения лучей и выбора режима, что будет полезно в процессе отделки большого помещения или частного дома. Пульт полностью дублирует все функции сенсорной клавиатуры.

ПОМОЩЬ В ВЫРАВНИВАНИИ

Помимо компенсатора с магнитным демпфером, который корректирует положение лучей в диапазоне $\pm 3^\circ$, прибор оснащен сразу двумя пузырьковыми уровнями, упрощающими процесс подготовки к работе.

ЛЕГКО УСТАНОВИТЬ И НАСТРОИТЬ

Лазерный уровень AMO LN 4D-360-7 можно разместить на объекте разными способами. Если требуется поставить его на неровной поверхности, то можно использовать ножки из комплекта, которые вкручиваются в основание и позволяют быстро выровнять устройство. Когда необходимо с высокой точностью изменить положение вертикалей, лучше подойдут поворотный трегер или магнитный кронштейн с регулировками в трех положениях. Специализированный вариант для работ на уровне пола - подъемная платформа, высоту которой можно настраивать в широком диапазоне. Кроме того, оборудование можно смонтировать на любой штативе с резьбой $\frac{1}{4}$ или $\frac{5}{8}$ (через переходник из комплекта).

НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИЯ

Корпус лазерного нивелира AMO LN 4D-360-7 по кругу усилен толстыми резиновыми вставками, а также защищен от проникновения пыли и влаги по классу IP54. Мы полностью уверены в качестве продукции, поэтому предлагаем годовую гарантию на производственный брак.

Характеристики Лазерный уровень AMO LN 4D-360-7 с калибровкой с зеленым лучом

	AMO LN 4D-360-7
Тип лазерного уровня	линейный 3D 4D
Количество горизонтальных плоскостей	2
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	$\pm 2,85$ мм на 10 м
Диапазон работы	до 25 м
Диапазон работы с приёмником	нет

Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	$\pm 3^\circ$
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4" и 5/8"
Элементы питания	Li-Ion аккумулятор 3,7 В 3000 мАч
Время автономной работы	4-8 часов
Класс лазера	2
Длина волны	520 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +70°C
Размеры	75 x 150 x 140 мм
Вес	0.9 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83