# Лазерный уровень AMO LN 4D-360-2 с калибровкой с зеленым лучом

Артикул: 135028

Лазерный уровень AMO LN 4D-360-2 - это незаменимый помощник, который поможет вам добиться идеального результата, делая разметку и выравнивание простым и удобным процессом.

Модель использует технологию 4D, проецируя 4 ярких и тонких лазерных плоскости на 360 градусов. Такая развертка позволяет вам создавать горизонтальные и вертикальные линии, а также линии под углом, что существенно расширяет возможности применения инструмента.

## ЯРКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ: ВИДИМОСТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

В отличие от красных лучей, зеленые лучи воспринимаются глазом лучше, особенно в условиях яркого освещения. Поэтому устройство с мощными зелеными излучателями позволяет работать как в помещении, так и на улице, гарантируя четкую видимость линий.

Широкий рабочий диапазон и высокая точность

Прибор работает на расстоянии до 25 метров, обеспечивая точность линий 1 мм на 5 м. Такие характеристики гарантируют высокую точность разметки и выравнивания для большинства строительных и ремонтных задач.

## НАКЛОННЫЕ ЛИНИИ: РАСШИРЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ

ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР AMO LN 4D-360-2 ОБЛАДАЕТ ФУНКЦИЕЙ БЛОКИРОВКИ КОМПЕНСАТОРА, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ВЫСТАВИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ, ЧТОБЫ ПРОЕЦИРОВАТЬ НАКЛОННЫЕ ЛИНИИ. ФУНКЦИЯ НЕЗАМЕНИМА ПРИ РАЗМЕТКЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЛЕТОВ, УКЛАДКЕ ПЛИТКИ, МОНТАЖЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ДРУГИХ РАБОТАХ, ТРЕБУЮЩИХ СОЗДАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЛИНИЙ.

## ДЛИТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ РАБОТА

Осепостроитель работает до 8 часов на полностью заряженном аккумуляторе, обеспечивая весь рабочий день без необходимости подзарядки. Удобный порт USB Type-C позволяет зарядить устройство от повербанка или другого мобильного источника энергии, что делает его идеальным выбором для работы вдали от розеток.

## ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Лазерный уровень AMO LN 4D-360-2 оснащен металлическим основанием, которое обеспечивает устойчивую установку на любой горизонтальной поверхности. Устройство совместимо со становыми винтами форматов 1/4" и 5/8", что позволяет использовать его со штативами без необходимости покупки дополнительных переходников.

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Комплектный пульт ДУ позволяет включать и выключать отдельные плоскости, что особенно удобно в труднодоступных местах, когда подойти к оборудованию сложно.

## Характеристики Лазерный уровень AMO LN 4D-360-2 с калибровкой с зеленым лучом

| | |
|---|---|
| Тип лазерного уровня | линейный 3D 4D |
| Количество горизонтальных плоскостей | 2 |
| Горизонтальный угол развёртки | 360° |
| Количество вертикальных плоскостей | 2 |
| Вертикальный угол развёртки | 360° |
| Точность | ±2 мм на 10 м |
| Диапазон работы | до 25 м |
| Диапазон работы с приёмником | нет |
| Цвет лазерного луча | зелёный |

| | |
|---|---|
| Тип компенсатора | маятниковый |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | ± 3° |
| Лазерный отвес (Точка отвеса) | нет |
| Построение наклонных линий | есть |
| Крепление на штатив | 1/4" и 5/8" |
| Элементы питания | Li-Ion аккумулятор |
| Время автономной работы | 4-8 часов |
| Класс лазера | 2 |
| Длина волны | 520 нм |
| Мощность | < 1 мВт |
| Индикация | звуковая/визуальная (свет) |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
| Диапазон рабочей температуры | от -20° до +40°C |
| Температура хранения | от -20° до +70°C |
| Размеры | 95 x 120 x 130 мм |
| Вес | 0.8 кг |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83