



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 223-00-00 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (495) 223-00-00 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 223-00-00 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18: +7 (495) 223-00-00 E-MAIL: SAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0563 1625



НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 625

Термогигрометр **Testo 625** — это профессиональный портативный прибор, предназначенный для высокоточного измерения температуры, относительной влажности воздуха, а также расчета температуры точки росы и влажного термометра. Оснащенный выносным зондом и опциональной поддержкой Bluetooth, он идеально подходит для контроля микроклимата в системах вентиляции, на складах, в производственных помещениях и строительных объектах. Testo 625 помогает оперативно выявлять риски конденсации и плесени, обеспечивая безопасность и оптимальные условия эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 625

- Измерение температуры от -10 до +60 °C и влажности от 0 до 100% RH;
- Расчет температуры точки росы и влажного термометра;
- Съёмный зонд влажности и температуры для измерений в труднодоступных местах;
- Двухстрочный ЖК-дисплей с подсветкой для отображения нескольких параметров;
- Функции Hold, Max/Min и отображение средних значений;
- Bluetooth (опция) для передачи данных в приложение Testo Smart;
- Запатентованный сенсор, устойчивый к конденсату;
- Прочный корпус из ABS-пластика с опциональным чехлом TopSafe;
- Автономность до 70 часов от батареи 9 В;
- Быстрое время отклика сенсора: 10–15 секунд.

Термогигрометр **Testo 625** представляет собой высокотехнологичный инструмент, сочетающий точность и удобство. Запатентованный сенсор Testo обеспечивает стабильные измерения даже в условиях высокой влажности, а выносной зонд позволяет проводить замеры в воздуховодах и узких нишах. Двухстрочный дисплей с подсветкой отображает температуру, влажность и расчетные параметры, а функции Hold и Max/Min упрощают анализ данных. Опциональная поддержка Bluetooth позволяет передавать результаты в приложение Testo Smart для создания отчетов и графиков.

Компактный и легкий корпус (182 x 64 x 40 мм, вес около 200 г) делает Testo 625 удобным для работы в полевых условиях. Прочный ABS-пластик и опциональный чехол TopSafe защищают прибор от пыли и влаги. Питание от батареи 9 В обеспечивает до 70 часов работы, а автоматическое отключение экономит заряд. В комплект поставки входят термогигрометр, зонд, батарея, протокол калибровки и инструкция, что позволяет начать использование сразу после распаковки.

Термогигрометр **Testo 625** применяется для контроля микроклимата в системах HVAC, на складах, в архивах, строительных объектах и производственных цехах. Это незаменимый инструмент для инженеров, специалистов по климатическим системам и сотрудников складов, ценящих немецкое качество, точность и универсальность.

Характеристики Термогигрометр Testo 625 с подключением к приложению

testo 625	
Температура	
Диапазон измерений	от -20 до +60 °C
Точность	±0.5 °C
Разрешение	0.1 °C
Влажность	
Диапазон измерений	от 0 до 100 %
Точность	2.5 %
Разрешение	0.1 %
Общие технические данные	
Рабочая температура	-20 до +50 °C
Тип батареи	3x AA
Работа батареи	100 ч
Габариты	208 x 60 x 28 мм
Вес	199 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83