



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
NI-18
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 757072



Описание Нутромер RGK NI-18

Нутромер RGK NI-18 позволяет определять диаметр круглых отверстий и ширину канавок и пазов с параллельными стенками в диапазоне от 10 до 18 мм на глубине до 100 мм, представляя собой измеритель двухточечного типа, с подвижным измерительным элементом и неподвижным сменным стержнем калиброванной длины. Отклонения от образцового размера, относительно которого производится замер, определяется по показаниям стрелки часового индикатора. В комплект поставки входит набор измерительных стержней с шагом 1 мм от 10 до 18 мм и дополнительная проставка 0,5 мм, а также монтажный ключ и жесткий футляр.

ОСОБЕННОСТИ

Индикаторный нутромер RGK NI-18 легко настраивается в нулевое положение для наглядности определения отклонений геометрических параметров объекта контроля от нормативного размера. Два указателя на наружном кольце, которые можно сдвигать относительно циферблата, позволяют ограничивать сектор допустимых показаний, упрощая оценку получаемых результатов измерений. Для предотвращения теплового расширения инструмента, приводящего к увеличению погрешности, на корпусе в месте хвата размещена ручка из теплоизолирующего материала.

Характеристики Нутромер RGK NI-18

RGK NI-18	
Диапазон измерений	10 - 18 мм
Цена деления	0,01 мм
Погрешность	±0,008 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83