



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 255-60-43  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-1350-00-1  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Мясницкая, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 134373



## Описание Ротационный нивелир RGK SP-310 с калибровкой

Ротационный нивелир RGK SP-310 - этот профессиональный лазерный прибор, который с точностью 1мм на 10 метров строит плоскость с развёрткой на все 360°, что полностью исключает необходимость перестановки или поворота. Благодаря ротационному механизму, лазерная система нивелира обеспечивает большую дальность работы: мощный лазер II класса вращается вокруг своей оси, в сочетании с приёмником излучения обеспечивая дальность работы в радиусе 150 м вокруг прибора. Помимо полного вращения, нивелир имеет функцию построения сегмента заданного угла.

Лазерный нивелир RGK SP-310 оснащён системой компенсации наклона и автоматически устраняет последствия расгоризонтировки прибора до 4°. Таким образом, нивелир не требует длительной подготовки и настройки и будет готов к работе сразу после включения. Функция блокировки компенсатора позволяет строить наклонную плоскость с помощью специальных клавиш. Специальная кнопка предотвратит случайное включение компенсатора и сбивки прибора при измерении наклонных линий.

RGK SP-310 позволяет варьировать частоту вращения лазера: доступны значения 0, 60, 300 и 600 оборотов в минуту. Низкие частоты позволяют экономить батарею, а также пригодятся при построении сегмента. Более высокие частоты нужны для работы с приёмником и точного проецирования.

Лазерный ротационный нивелир RGK SP-310 оснащается пультом дистанционного управления, обеспечивающий доступ ко всем функциям прибора на расстоянии. Корпус нивелира выполнен из качественных материалов и соответствует стандарту защиты IP54, надёжно оберегая прибор от пыли и влаги. Небольшие размеры и вес в сочетании с удобной ручкой для переноски обеспечивают мобильность прибора, позволяя использовать его как с установкой на штатив, так и без.

**Комплектация:** Ротационный лазерный нивелир RGK SP310, приемник излучения, пульт дистанционного управления, кронштейн для установки приемника излучения на рейку, магнитная мишень, руководство пользователя на русском языке, футляр, очки, зарядное устройство.

## Характеристики Ротационный нивелир RGK SP-310 с калибровкой

	SP310
Тип лазерного уровня	ротационный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	1
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность (Гор.)	0,1 мм/м
Точность (Вер.)	0,15 мм/м
Диапазон работы	нет данных
Диапазон работы с приёмником	диаметр до 300 м
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	сервопривод
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±5°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	есть
Элементы питания	4 x NI-MH аккумулятора
Время автономной работы	до 20 ч
Класс лазера	3R
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP64
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +40°C

Температура хранения	от -20° до +50°С
Размеры	180 x 122 x 225 мм
Вес	2 кг

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**