



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

ивелир RGK SP-610 с калибровкой

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 134374



## Описание Ротационный нивелир RGK SP-610 с калибровкой

Ротационный нивелир RGK SP-610 обладает увеличенной дальностью работы – радиус построения плоскости составляет до 300 м при использовании входящего в комплект приёмника. Точность построения по горизонтали составляет 1 мм на 10 м, по вертикали – 1 мм на 10 метров. Ротационный механизм с мощным лазером обеспечивает развёртку на все 360°, причём специальный режим позволяет строить сектор заданного угла. Прибор оснащён лазерным отвесом для точной установки. Характеристики нивелира допускают его использование на открытом пространстве, а также при любом ремонте, строительстве и дизайнерских работах.

Оснащённый компенсационной системой, лазерный нивелир RGK SP-610 автоматически устраняет отклонение от горизонта до 4° - при большей разгоризонтировке срабатывает встроенная сигнализация. При переноске прибора будет полезная функция отключения компенсатора, а специальная блокирующая кнопка предотвратит его случайное включение при построении наклонных плоскостей.

Лазерный ротационный нивелир RGK SP-610 имеет переменную частоту вращения. Отключение ротационного механизма будет удобно для проведения точечной разметки. Низкая частота вращения помогает экономить заряд батареи и пригодится при построении секторов или работе на небольшой дистанции. Высокая частота будет полезна при работе с приёмником.

Благодаря удобной панели и интуитивно понятным иконкам прибор прост в управлении и готов к работе сразу же после включения. Небольшой вес и удобная ручка обеспечивают высокую мобильность прибора. Измерения можно производить как со штатива, так и с любой ровной поверхности. В комплект с нивелиром входит пульт дистанционного управления, обеспечивающий полный доступ ко всем функциям нивелира на значительном расстоянии. Корпус RGK SP-610 выполнен из качественных материалов и полностью соответствует стандарту защиты IP54, надёжно оберегая нивелир от пыли и влаги.

**Комплектация:** Ротационный уровень RGK SP 610, пластиковый кейс, приёмник излучения, пульт ДУ, зарядное устройство, кронштейн, слот для батареек, мишень, очки, батарейки, аккумуляторная батарея.

## Характеристики Ротационный нивелир RGK SP-610 с калибровкой

|                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                     | SP610                      |
| Тип лазерного уровня                                                | ротационный                |
| Количество горизонтальных плоскостей                                | 1                          |
| Горизонтальный угол развёртки                                       | 360°                       |
| Количество вертикальных плоскостей                                  | 1                          |
| Вертикальный угол развёртки                                         | 360°                       |
| Точность                                                            | ±1.0 мм на 10 м            |
| Диапазон работы                                                     | нет данных                 |
| Диапазон работы с приёмником                                        | диаметр до 600 м           |
| Цвет лазерного луча                                                 | красный                    |
| Тип компенсатора                                                    | сервопривод                |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | ±4°                        |
| Лазерный отвес (Точка отвеса)                                       | есть                       |
| Построение наклонных линий                                          | есть                       |
| Крепление на штатив                                                 | есть                       |
| Элементы питания                                                    | 4 x NI-MH аккумулятора     |
| Время автономной работы                                             | до 24 ч                    |
| Класс лазера                                                        | 2                          |
| Длина волны                                                         | 650 нм                     |
| Мощность                                                            | < 1 мВт                    |
| Индикация                                                           | звуковая/визуальная (свет) |
| Степень защиты от пыли и влаги                                      | IP64                       |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Диапазон рабочей температуры | от -10° до +40°С   |
| Температура хранения         | от -20° до +50°С   |
| Размеры                      | 180 x 122 x 225 мм |
| Вес                          | 2 кг               |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**