



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

8 (495) 253-18-01-3

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8-800-1350-10-67

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 135000

ивелир RGK SP-610G с калибровкой



Описание Ротационный нивелир RGK SP-610G с калибровкой

Ротационный нивелир RGK SP-610G используется для ремонта и отделки больших помещений, также его успешно применяют на открытых стройплощадках. Устройство позволяет быстро и точно решать множество задач - от заливки фундамента и возведения стен до монтажа коммуникаций и ландшафтного дизайна. Модель с зеленым лазером лучше всего подойдет тем, кто совмещает работу на открытых стройплощадках с отделкой помещений.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор позволяет проводить измерения и нивелировку с приемником на расстоянии до 300 метров, диаметр рабочей зоны таким образом составляет 600 метров. Погрешность проекции минимальна - всего 1 мм на 10 метров. Оборудование можно установить двумя способами для создания горизонтальной или вертикальной линии.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

В основе ротационного нивелира RGK SP-610G лежит мощный сервоприводный компенсатор, который полностью сглаживает вибрации от тяжелого ручного инструмента и строительной техники, линия всегда остается безупречно стабильной.

ЗЕНИТ + ОТВЕС

Две яркие точки помогают правильно установить на стройплощадке, упрощают перенос отметок с пола на потолок и разметку прямого угла.

ФУНКЦИОНАЛ

- Блокировка компенсатора для построения наклонных линий. Уровень наклона можно настроить по двум осям.
- Сканирование в секторе шириной 10°, 45°, 90° или 180°.
- Проекция отдельной точки, которую, как и сектор, можно поворачивать с фиксированным шагом.
- Регулировка скорости вращения лазера под разные расстояния и условия освещения.
- Режим "антишок" - приостановка работы при резкий просадках грунта или механических воздействиях.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Ротационный лазерный нивелир RGK SP-610G поддерживает 3 варианта питания - от аккумулятора (хватает на 15 часов), от батареек и от сети. Благодаря такой особенности всегда есть запасной вариант, за счет которого можно будет довести дело до конца.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Пульт дублирует большинство функций клавиатуры и работает на расстоянии до 20 м от прибора. Дистанционное управление особенно удобно на многоуровневых объектах с лесами, лестницами и другими препятствиями между специалистом и RGK SP-610G.

Характеристики Ротационный нивелир RGK SP-610G с калибровкой

	SP610G
Тип лазерного уровня	ротационный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	1
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	±1.0 мм на 10 м
Диапазон работы	нет данных
Диапазон работы с приёмником	диаметр до 600 м
Цвет лазерного луча	зеленый

Тип компенсатора	сервопривод
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±4°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	есть
Элементы питания	4 х NI-MH аккумулятора
Время автономной работы	до 20 ч
Класс лазера	2
Длина волны	625 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP64
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +50°C
Размеры	180 х 122 х 225 мм
Вес	2 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83