



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

РОССИЯ, МОСКВА, ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 11, СТР. 1

## Ротационный нивелир RGK SP-400G с калибровкой + миллиметровый приёмник излучения RGK LD-88G

Артикул: 135087



### Ротационный нивелир RGK SP-400G

Ротационный лазерный уровень RGK SP-400G – профессиональный прибор для нивелирования как на открытых площадках, так и в помещениях. В отличие от многих приборов в своем ценовом сегменте, он позволяет работать и с горизонтальной и с вертикальной плоскостью. Также возможен режим наклонной плоскости.

### ОСОБЕННОСТИ РОТАЦИОННОГО НИВЕЛИРА RGK SP-400G

- Три скорости вращения: 0, 300, 600 об/мин. При включении по умолчанию устанавливается скорость 300 об/мин.
- Функция задания угла наклона.
- Четыре режима сканирования: 10°, 30°, 60°, 0°.
- Проекция точки отвеса и зенита.
- Ni-MH аккумулятор обеспечивает до 24 часов непрерывной работы.

Радиус действия лазера ротационного нивелира RGK SP-400G при работе с приемником составляет диаметр до 400 метров, а точность построения  $\pm 1$  мм на 10 метров. Это позволяет использовать лазерный уровень на крупных стройплощадках в качестве замены оптическому нивелиру.

Самонивелирование лазерного луча в диапазоне  $\pm 5^\circ$  происходит при помощи сервопривода, причем выравнивание обеспечивается как при горизонтальной установке, так и при вертикальной. Отключив его вы можете строить наклонные линии.

Управление ротационным нивелиром RGK SP-400G может осуществляться как при помощи пульта дистанционного управления, так и кнопками на самом приборе.

Работу прибора обеспечивает съемный Ni-MH аккумулятор. Его заряда хватает в среднем на 24 часа автономной работы. Для его зарядки на боку нивелира RGK SP-400G располагается специальный разъем с резиновой заглушкой, защищающей его от попадания пыли.

Корпус лазерного нивелира RGK SP-400G изготовлен в соответствии с классом пыле-влагозащиты IP54. Для вертикальной и горизонтальной установки на штатив предусмотрены два крепления 5/8" внизу и на боку прибора.

Прибор имеет два варианта исполнения: RGK SP-400 и SP-400G с красным и зеленым лучом соответственно. Лазерный уровень с лучом зеленого цвета в основном актуален при работе на больших расстояниях при необходимости визуального наблюдения луча.

### Характеристики Комплект: ротационный нивелир RGK SP-400G с калибровкой + миллиметровый приёмник излучения RGK LD-88G

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Тип лазерного уровня                                                | ротационный        |
| Количество горизонтальных плоскостей                                | 1                  |
| Горизонтальный угол развёртки                                       | 360°               |
| Количество вертикальных плоскостей                                  | 1                  |
| Вертикальный угол развёртки                                         | 360°               |
| Точность                                                            | $\pm 1$ мм на 10 м |
| Диапазон работы                                                     | нет данных         |
| Диапазон работы с приёмником                                        | диаметр до 400 м   |
| Цвет лазерного луча                                                 | зелёный            |
| Тип компенсатора                                                    | сервопривод        |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | $\pm 5^\circ$      |
| Лазерный отвес (Точка отвеса)                                       | есть               |
| Построение наклонных линий                                          | есть               |
| Крепление на штатив                                                 | есть               |
| Элементы питания                                                    | Ni-MH аккумулятор  |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Время автономной работы        | до 24 ч                   |
| Класс лазера                   | 2                         |
| Длина волны                    | 520 нм                    |
| Мощность                       | < 1 мВт                   |
| Индикация                      | звуковая/визуальная(свет) |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54                      |
| Диапазон рабочей температуры   | от -10° до +40°C          |
| Температура хранения           | от -20° до +50°C          |
| Размеры                        | 180 x 122 x 225 мм        |
| Вес                            | 2 кг                      |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**