



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДУЩИХ С 9 ДО 18

РОССИЯ, МОСКВА, ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, Д. 10/1, СТ. 17
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭСКО»
EKO@ESKO.MP.RU

Ротационный нивелир RGK SP-800 с калибровкой + миллиметровый приёмник излучения RGK LD-88

Артикул: 135120



Описание Комплект: ротационный нивелир RGK SP-800 с калибровкой + миллиметровый приёмник излучения RGK LD-88

Профессиональный ротационный нивелир RGK SP-800 — это лучший выбор для нивелирования на открытых площадках, так как данный инструмент обладает максимальной в классе мощностью луча, благодаря чему дальность работы может достигать 800 метров! Для работы на таких больших расстояниях в комплект нивелира RGK SP-800 необходимо использовать специальный приёмник лазерного излучения RD, входящий в комплектацию прибора.

Простота эксплуатации

Ротационный нивелир RGK SP-800 относится к классу самовыравнивающихся нивелиров, то есть при включении он через пару секунд автоматически устанавливает горизонтальную плоскость. Забудьте о долгой и кропотливой установке уровня, теперь достаточно нажать одну кнопку, и незамедлительно приступить к работе. Электронная система компенсации обеспечивает быстрое и точное выравнивание уровня в горизонтальной и вертикальной плоскости. Функция сигнализации при разгоризонтировке не допустит производства ошибочной разметки.

Плоскость на 360°

Лазерный уровень RGK SP-800 + штатив RGK SH-170 позволяет отстраивать в пространстве горизонтальную и вертикальную плоскость на 360°, а также проектировать точку зенита, для быстрого переноса точки с пола на потолок. В зависимости от вида работ, пользователь может вручную задавать скорость вращения лазерной головки в четырех режимах — 100, 300, 600 оборотов в секунду, а также полностью отключать вращение для проецирования одного луча.

Пульт дистанционного управления

В комплекте с ротационным нивелиром RGK SP-800 наряду с приёмником лазерного излучения находится пульт дистанционного управления, позволяющий управлять нивелиром на расстоянии. Для установки нивелира на профессиональный штатив предусмотрена резьба 5/8, позволяющая также закрепить его на распорной штанге или упоре. Ударопрочный обрезиненный корпус обеспечивает надежную защиту от пыли, влаги, перепадов температур и вибраций. Функция ручной настройки позволяет отключить компенсатор, и установить лазерный уровень в необходимое горизонтальное или вертикальное положение для проецирования наклонных плоскостей.

Характеристики Комплект: ротационный нивелир RGK SP-800 с калибровкой + миллиметровый приёмник излучения RGK LD-88

Тип лазерного уровня	ротационный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	1
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	±0.5 мм на 10 м
Диапазон работы	нет данных
Диапазон работы с приёмником	диаметр до 800 м
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	сервопривод
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±5°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	есть
Элементы питания	Ni-MH аккумулятор
Время автономной работы	до 25 ч
Класс лазера	2
Длина волны	650 нм

Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°С
Температура хранения	от -20° до +50°С
Размеры	180 x 122 x 225 мм
Вес	3.6 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83