



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 358 70 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

ВА-ТР 48 см с поверкой

Артикул: VA-TP



Температура  
рабочая \_\_\_\_\_

Влажность \_\_\_\_\_

Погрешность \_\_\_\_\_

НОМЕР В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СИ: 93601-24

## ОПИСАНИЕ

Трубки напорные Пито VA-TP предназначена для измерения скорости и объёма расхода воздушного (газового) потока. в комплекте с дифференциальными манометрами или микроманометрами в газоходах и вентиляционных системах.

## МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений скорости воздушного (газового) потока, м/с	от 4 до 30
- стандартное исполнение	от 4 до 60
- улучшенное исполнение	
Средний коэффициент преобразования динамического (скоростного) давления Кт	от 0,950 до 1,050
Пределы допускаемой относительной погрешности определения среднего коэффициента преобразования трубки б, %	±5

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры трубок напорных:	
- длина, см	48
- наружный диаметр трубки, мм	8
- длина наконечника трубки, мм	100
Масса, кг,	0,150
Условия эксплуатации:	от -40 до +60
- температура атмосферного воздуха, °С	от -40 до +600
- температура газового (воздушного) потока, °С	от 5 до 95
- относительная влажность, %	
Средняя наработка до отказа, ч, не менее	30000
Средний срок службы, лет	10