



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

7 (495) 258-80-82

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 351 70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: VA-TM8043

ВА-ТМ8043 с поверкой



Пи

Тел
ра

Вл

Ра

ПРИБОР ВКЛЮЧЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СИ. НОМЕР 92875-24

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Толщиномер покрытий VA-TM8043 предназначен для измерения толщины немагнитных покрытий (лаки, краски, пластик, резина, эмаль, цинк, хром и т.п.), нанесенных на металлическое магнитное (сталь, чугун и пр.) или металлическое немагнитное основание (медь, алюминий и пр.). Прибор можно использовать в металлообрабатывающей промышленности, химической промышленности, при проверке товаров и испытаниях покрытий на кузовах автомобилей и так далее. Прибор для измерения толщины покрытия использует двух функциональный метод измерения, он может автоматически идентифицировать магнитную и немагнитную подложку.

ФУНКЦИИ ПРИБОРА

- Автоматический и ручной диапазон измерений;
- Единицы измерения мкм, мм, мил;
- Сохранение в памяти до 100 измерений;
- Система калибровки пользователем;
- Определение типа металла;
- Подсветка дисплея;
- Два языка (русский и английский);
- Звуковой сигнал по завершении измерения;
- Автоматическое отключение прибора;
- Индикатор низкого заряда батарей.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диапазон измерений толщины немагнитных диэлектрических покрытий, мкм: от 0 до 3000
- Диапазон измерений толщины токопроводящих немагнитных покрытий, мкм: от 16 до 900
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений толщины немагнитных диэлектрических покрытий, мкм: $\pm (0,03 \cdot H + 2)$
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений толщины токопроводящих немагнитных покрытий, мкм: $\pm (0,05 \cdot H + 2)$

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Единицы измерения: мкм, мм, мил;
- Минимальная толщина основания: 0,5 мм;
- Минимальный размер объекта измерения: 25 мм * 25 мм;
- Диаметр датчика: 10 мм;
- Питание: 1,5V AAA — 2 шт;
- Температура / относительная влажность: от +15C до +25C / от 30% до 80%;
- Габаритные размеры, мм / вес, кг без упаковки: 107*52*28 / около 0,09 кг (включая батареи);
- Габаритные размеры, мм / вес, кг в упаковке: 160*100*50мм / около 0,20 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Толщиномер - 1 шт;
- Эталон покрытия — 1 компл;
- Металлическое основание — 2 шт;
- Батареи 1,5V AAA — 2 шт;
- Наручный ремешок — 1 шт;
- Футляр для переноски — 1 шт;

- Гарантийный талон – 1 шт;
- Методика поверки – 1 шт;
- Технический паспорт прибора – 1 экз;
- Руководство пользователя - 1 экз.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83