



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**8 800 350-70-37**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

**VA-MH60B**

Артикул: VA-MH60B



Питание \_\_\_\_\_

Напряжение переменное (В),  
max \_\_\_\_\_

Напряжение постоянное (В),  
max \_\_\_\_\_

Погрешность \_\_\_\_\_

Температура  
рабочая \_\_\_\_\_

Температура  
хранения \_\_\_\_\_

Влажность \_\_\_\_\_

Размеры \_\_\_\_\_

Вес \_\_\_\_\_

НОМЕР В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СИ: 92554-24

## ФУНКЦИИ ПРИБОРА

- Автоотключения;
- Удержание данных;
- Подсветка дисплея;

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Измерение сопротивления изоляции

Номинальное значение испытательного напряжения постоянного тока	Поддиапазоны измерений сопротивления изоляции	Разрешение	Погрешность**
250	от 0,400 до 1,999 МОм от 2,00 до 19,99 МОм от 20,0 до 199,9 МОм от 0,200 до 0,999 ГОм	0,001 МОм 0,01 МОм 0,1 МОм 0,001 ГОм	± (0,005% + 5 е.м.р.)
500	от 0,600 до 1,999 МОм от 2,00 до 19,99 МОм от 20,0 до 199,9 МОм от 0,200 до 1,99 ГОм	0,001 МОм 0,01 МОм 0,1 МОм 0,001/0,01 ГОм	± (0,005% + 5 е.м.р.)
1000	от 0,800 до 1,999 МОм от 2,00 до 19,99 МОм от 20,0 до 199,9 МОм от 0,200 до 4,99 ГОм	0,001 МОм 0,01 МОм 0,1 МОм 0,001/0,01 ГОм	± (0,005% + 5 е.м.р.)

### Измерений напряжения постоянного тока

Величина	Диапазон измерений напряжения постоянного тока	Разрешение	Погрешность
Постоянное напряжения	от 20В до 1500В	1	± (0,02% + 3 е.м.р.)
Переменное напряжение (от 45 до 1000Гц)	от 20В до 1000В	1	± (0,02% + 3 е.м.р.)

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частота обновления результата измерения 2 измерения в секунду
- Индикация перегрузки «OL», отображается автоматически
- Питание батарея АА – 6 шт.
- Рабочие условия эксплуатации: температура / относительная влажность от 0оС до +40оС / менее 75%
- Условия хранения: температура / относительная влажность от -10оС до +60оС / менее 80%

- Габаритные размеры / вес, без упаковки (включая батареи) 175\*106\*55 0,575 кг;
- Габаритные размеры / вес, в упаковке 209\*160\*65мм 0,8 кг;
- Прибор соответствует стандартам ТР ТС 020/2011;
- Категории защиты по напряжению CAT III 1000В, CAT IV 600В;
- Предельная рабочая высота над уровнем моря 2000 м;
- Предельная высота хранения над уровнем моря 10000 м;
- Средняя наработка на отказ 10000 ч;
- Средний срок службы 10 лет;

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Мегаомметр – 1 шт.;
- Комплект измерительных проводов - 1 набор;
- Батарея AA – 8 шт.;
- Ремень для переноски – 1 шт.;
- Методика поверки - 1 шт.;
- Гарантийный талон – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 экз.

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**