



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

7 (495) 754-81-81

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: VA-MM19

мультиметр цифровой VA-MM19



Влажность

Напряжение постоянное (В),
max

Напряжение переменное (В),
max

Дисплей

3999 единиц, LCD

Питание

батарея 9

Температура
рабочая

Размеры

Вес

НОМЕР В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СИ: 60455-15

ФУНКЦИИ ПРИБОРА

- относительные измерения;
- удержание показаний на дисплее;
- индикатор обратной полярности;
- автоматический / ручной выбор диапазона измерений;
- переход в ждущий / непрерывный режим работы;
- подсветка дисплея;
- индикация замены батареи;
- индикация перегрузки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Величина	Диапазон измерений	Погрешность**
Постоянное напряжение	400 мВ 4 В 40 В 400 В 1000 В	± (0,7% + 2 е.м.р.)
Переменное напряжение (40 Гц ... 400 Гц)	4 В 40 В 400 В 1000 В	± (0,8% + 3 е.м.р.)
Постоянный ток	40 мА 400 мА 10 А	± (1,2% + 3 е.м.р.)
Переменный ток (40 Гц ... 400 Гц)	40 мА 400 мА 10 А	± (1,5% + 5 е.м.р.)
Сопротивление	400 Ом 4 кОм 40 кОм 400 кОм 4 МОм 40 МОм	± (1,2% + 2 е.м.р.)
Емкость	4 нФ 50 нФ 400 нФ 4 мкФ 40 мкФ 200 мкФ	± (3,0% + 3 е.м.р.)
Частота	0,001 Гц ... 200 кГц	± (1,5% + 5 е.м.р.)
Коэффициент заполнения	0,1 % ... 99,9 %	±3,0%
Температура	-20 °C ... +1000 °C	± (1,0% + 3 е.м.р.)
Влажность	30 % ... 90 %	± 8,0%
Уровень шума	35 дБ ... 100 дБ	± 5,0 дБ
Освещенность	4000/40000 лк	± 5,0%

Величина	Диапазон измерений	Погрешность**
Прозвонка цепи	есть	
Тестирование диодов	есть	
Базовая погрешность	±0,7%	
Частота дискретизации	2,5 измерения в секунду	
Дисплей	3999 единиц, LCD, высота 30 мм	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: батарея 9V (6F22) – 1 шт.;
- предохранитель: F 500mA/600V;
- категория защиты по напряжению: CAT III 600В, CAT II 1000В;
- степень защиты: IP40;
- предельная рабочая высота: 2000 м;
- рабочая температура и относительная влажность: 0°С +40°С, менее 80%;
- габаритные размеры и вес без упаковки: 180*85*40 мм, 0,30 кг (включая батарею);
- габаритные размеры и вес в упаковке: 235*165*65 мм, 0,60 кг;
- прибор соответствует стандартам: ТР ТС 020/2011, 004/2011, IEC1010;
- номер в Государственном реестре СИ: 60455-15.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- мультиметр – 1 шт.;
- измерительные щупы – 1 пара;
- провода с зажимом "крокодил" – 1 пара;
- термопара – 1 шт.;
- батарея 9V (6F22) – 1 шт.;
- методика поверки – 1 шт.;
- гарантийный талон;
- технический паспорт изделия (на русском языке).