фровой VA-MM20C

Артикул: VA-MM20C

Влажность

Напряжение постоянное (В), max

Напряжение переменное (В), max

Дисплей

Питание

Нижний предел температурного диапазона

Верхний предел температурного диапазона

Температура рабочая

Размеры

Вес

НОМЕР В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СИ: 60455-15

ФУНКЦИИ ПРИБОРА

- бесконтактное определение переменного напряжения в цепи (>50В);
- фиксация максимального измеренного значения;
- удержание показаний на дисплее;
- авто / ручной режим выбора диапазона измерений;
- подсветка дисплея;
- индикатор обратной полярности;
- индикатор разряда батарей;
- автоматическое отключение прибора;
- индикация перегрузки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Величина	Диапазон измерений	Разрешение	Погрешность**
Постоянное напряжение	200 мВ 2 В 20 В 200 В 600 В	0,1 мВ 0,001 В 0,01 В 0,1 В 1 В	± (0,7% + 2 е.м.р.)
Переменное напряжение (40 Гц … 400 Гц)	200 мВ 2 В 20 В 200 В 600 В	0,1 мВ 0,001 В 0,01 В 0,1 В 1 В	± (0,8% + 3 е.м.р.)
Постоянный ток	200 мкА 2000 мкА 20 мА 200 мА 2 А 10 А	0,1 мкА 1 мкА 0,01 мА 0,1 мА 0,001 А 0,01 А	± (1,2% + 3 е.м.р.)
Переменный ток (40 Гц … 400 Гц)	200 мкА 2000 мкА 20 мА 200 мА 2 А 10 А	0,1 мкА 1 мкА 0,01 мА 0,1 мА 0,001 А 0,01 А	± (1,5% + 5 е.м.р.)
Сопротивление	200 Ом 2 кОм 20 кОм 200 кОм 2 МОм 20 МОм	0,1 Ом 1 Ом 10 Ом 100 Ом 1 кОм 10 кОм	± (1,0% + 1 е.м.р.)

Величина	Диапазон измерений	Разрешение	Погрешность**
Емкость	20 нФ 200 нФ 2 мкФ 20 мкФ 200 мкФ 1000 мкФ	0,01 нФ 0,1 нФ 0,001 мкФ 0,01 мкФ 0,1 мкФ 1 мкФ	± (4,0% + 3 е.м.р.)
Температура	-20 °C … +1000 °C	1°C	±(1,0% + 3 е.м.р.)
Прозвонка цепи	есть (звуковой зуммер 40 Ом)		
Тестирование диодов	есть		
Частота дискретизации	3 измерения в секунду		
Дисплей	1999 единиц, LCD, высотой 28 мм		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: батарея 1,5 В (AAA) – 3 шт.;
- предохранитель: вход µA/mA F 200mA/250V;
- категория защиты по напряжению: CAT II 1000В, CAT III 600В;
- степень защиты: IP40;
- предельная рабочая высота: 2000 м;
- рабочая температура и относительная влажность: от 0°C до +40°C, менее 80%;
- габаритные размеры и вес без упаковки: 156*82*29 мм, 0,23 кг (включая батареи);
- габаритные размеры и вес в упаковке: 180*150*45 мм, 0,38 кг;
- прибор соответствует стандартам: ТР ТС 020/2011, 004/2011, IEC 1010;
- номер в Государственном реестре СИ: 60455-15.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- мультиметр - 1 шт.;
- измерительные щупы - 1 пара;
- термопара К-типа – 1 шт.;
- методика поверки – 1 шт.;
- батарея 1,5 В (AAA) - 3 шт.;
- гарантийный талон;
- технический паспорт изделия (русский язык).

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83