



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 751-81-81

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Цифровой ВА-ММ41R

Артикул: VA-MM41R



Влажность

Напряжение постоянное (В),
max

Напряжение переменное (В),
max

Дисплей 6000

Питание

Температура
рабочая

Размеры

Вес

НОМЕР В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СИ: 60455-15

ФУНКЦИИ ПРИБОРА

- TrueRMS;
- фиксация MIN/MAX значений;
- бесконтактный детектор переменного напряжения (> 36В);
- автоматическое распознавание требуемого режима измерения (AutoScan);
- возможность настройки и тестирования SMD компонентов с помощью щупа-пинцета;
- автоматический / ручной режим выбора диапазона измерений;
- два защитных плавких предохранителя;
- удержание показаний на дисплее;
- подсветка дисплея;
- переход в ждущий / непрерывный режим работы;
- индикатор обратной полярности;
- индикатор разряда батареи;
- индикация перегрузки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Величина	Диапазон измерений	Разрешение	Погрешность**
Постоянное напряжение	600 мВ 6 В 60 В 600 В 1000 В	0,1 мВ 1 мВ 10 мВ 100 мВ 1 В	± (0,5% + 5 е.м.р.)
Переменное напряжение (40 Гц ... 400 Гц), TrueRMS	600 мВ 6 В 60 В 600 В 1000 В	0,1 мВ 1 мВ 10 мВ 100 мВ 1 В	± (1,0% + 3 е.м.р.)
Постоянный ток	600 мкА 6000 мкА 60 мА 600 мА 10 А	0,1 мкА 1 мкА 0,01 мА 0,1 мА 10 мА	± (1,0% + 3 е.м.р.)
Переменный ток (40 Гц ... 400 Гц), TrueRMS	600 мкА 6000 мкА 60 мА 600 мА 10 А	0,1 мкА 1 мкА 0,01 мА 0,1 мА 10 мА	± (1,5% + 5 е.м.р.)
Сопротивление	600 Ом 6 кОм 60 кОм 600 кОм 6 МОм 60 МОм	0,1 Ом 1 Ом 10 Ом 100 Ом 1 кОм 10 кОм	± (1,2% + 2 е.м.р.)

Величина	Диапазон измерений	Разрешение	Погрешность**
Емкость	6 нФ	1 пФ	± (3,0% + 3 е.м.р.)
	60 нФ	10 пФ	
	600 нФ	100 пФ	
	6 мкФ	1 нФ	
	60 мкФ	10 нФ	
	600 мкФ	100 нФ	
	6 мФ	1 мкФ	
	60 мФ	10 мкФ	
Частота линейного сигнала	6 Гц ... 10 кГц	0,001 Гц ... 0,01 Гц	± (0,05% + 8 е.м.р.)
Прозвонка цепи	есть (звуковой зуммер 30 Ом)		
Тестирование диодов	есть		
Частота дискретизации	3 измерения в секунду		
Дисплей	6000 единиц, LCD, высотой 32 мм		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: батарея 9V (6F22) – 1 шт.;
- предохранитель: F 0,63A/1000V диам. 10,3х38 (вход μ A/mA), F 10A/1000V диам. 10,3х38 (вход A);
- категория защиты по напряжению: CAT III 1000В, CAT IV 600В, степень загрязнения - 2;
- степень защиты: IP40;
- предельная рабочая высота: 2000 м;
- рабочая температура и относительная влажность: от 0°С до +40°С, менее 80%;
- габаритные размеры и вес без упаковки: 185*90*47 мм, 0,44 кг (включая батарею);
- габаритные размеры и вес в упаковке: 235*160*65 мм, 0,8 кг;
- прибор соответствует стандартам: ТР ТС 020/2011, 004/2011, IEC 61010-1:2001;
- номер в Государственном реестре СИ: 60455-15.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- мультиметр - 1 шт.;
- измерительные щупы - 1 пара;
- щуп-пинцет – 1 шт.;
- батарея 9V (6F22) - 1 шт.;
- методика поверки - 1 шт.;
- мягкий кейс для переноски - 1 шт.;
- гарантийный талон - 1 шт.;
- технический паспорт изделия (на русском языке).