



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Центральный офис в Москве
Анализатора N9320B
+7 (495) 258-80-83

Бесплатный звонок
8 800 350-70-37

Центральный офис в Москве
ул. Гиляровского, дом 51

Работаем в будни с 9 до 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ

- Быстрый анализ спектра в диапазоне частот от 9 кГц до 3 ГГц
- Суммарная погрешность измерения уровня: $\pm 0,5$ дБ
- Возможности по анализу сигналов с амплитудной и частотной модуляцией (AM/FM), амплитудной и частотной манипуляцией (ASK/FSK) позволяют эффективно определять характеристики компонентов
- Следящий генератор с диапазоном частот до 3 ГГц позволяет выполнять тестирование по методу «воздействие-отклик» для определения характеристик компонентов
- Наличие интерфейсов USB, LAN и GPIB и поддержка команд SCPI обеспечивают возможность использования прибора в автоматизированных измерительных системах
- Оптимальное решение для использования при разработке электронных устройств, на производстве, в исследовательских лабораториях и в учебном процессе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Частотный диапазон	9 кГц-3 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	10 Гц-1 МГц
Полоса обзора	100 Гц-3 ГГц
Гармонические искажения	-73 дБн
Негармонические искажения	-60 дБн
Уровень собственных шумов	-145 дБм
Фазовый шум	-112 дБн/Гц
Максимальный измеряемый уровень	+30 дБм
Динамический диапазон	76 дБ
Экран	TFT, 640 x 480, 16,5 см
Особенности	Измерительные возможности - мощность в рабочем канале, занимаемой полосы частот (OBW), уровня мощности пиков (P1), спектральной маски излучения (SEM). Фильтр ЭМП (-6 дБ) 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц. Встроенный усилитель U2000. Опции следающего генератора и предусилителя. Дополнительные возможности по анализу сигналов с амплитудной и частотной манипуляцией (ASK/FSK).
Интерфейс	LAN, USB
Опорный генератор	$\pm 1 \times 10^{-6}$

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83