ТД «ЭСКО»
Точные измерения – наша профессия!

Телефон в Москве +7 (495) 258-80-83
Бесплатный звонок 8 800 350-70-37
Центральный офис в Москве ул. Гиляровского, дом 51
Работаем в будни с 9 до 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU

...ктрических цепей и сигналов комбинированный ...9914B

Частотный диапазон от

Частотный диапазон до

Потребляемая мощность

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стандартная конфигурация представляет собой анализатор антенно-фидерных устройств
- Возможность расширения функциональных возможностей прибора с помощью опций векторного анализатора цепей или анализатора спектра
- Захват нестационарных сигналов с помощью функции анализа спектра в режиме реального времени в полосе до 100 МГц
- Одновременное измерение всех четырех S-параметров при динамическом диапазоне системы до 115 дБ
- Высокая точность измерений в режиме анализатора спектра: от ±0,3 дБ без предварительного прогрева
- Поддержка измерений «по воздуху» для сигналов стандартов 5GTF и LTE
- Приемник GPS/GNSS для геопозиционирования и формирования временных меток

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон частот (анализатор АФУ / ВАЦ) 30 кГц...6,5 ГГц
- Диапазон частот анализатора спектра 5 кГц...6,5 ГГц
- Системный динамический диапазон ВАЦ более 114 дБ
- Максимальная скорость (1001 точка, 1 развертка) 171 мкс на точку
- Выходная мощность 8 дБм
- Зашумленность графика 0,001 дБ
- Количество встроенных портов 2

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83