



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Анализатор электрических цепей и сигналов комбинированный портативный
FieldFox N9913A

Т (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
от

Ча
до

Описание Анализатор электрических цепей и сигналов комбинированный портативный FieldFox N9913A

ОПИСАНИЕ

- Диапазон частот: до 4 ГГц
- Стандартная конфигурация включает анализатор антенно-фидерных устройств
- Опции векторного анализатора цепей, анализатора спектра, измерителя мощности, векторного вольтметра и др.
- Возможность одновременного измерения расстояния до неоднородности и параметров отражения
- Одновременное измерение всех четырех S-параметров
- Высокая точность измерений в режиме анализатора спектра ($\pm 0,5$ дБ) без предварительного прогрева
- Функция QuickCal упрощает калибровку
- Масса 3,0 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Частотный диапазон	30 кГц-4 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	10 Гц-5 МГц
Уровень собственных шумов	-155 дБм
Фазовый шум	-111 дБн/Гц
Максимальный измеряемый уровень	+27 дБм
Динамический диапазон	100 дБ
Экран	TFT 640 x 480 16,5 см
Особенности	Комбинированный прибор
Интерфейс	USB LAN
Опорный генератор	$\pm 1 \times 10^{-6}$

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Анализатор спектра N9913A	1 шт.
Адаптер для питания от сети переменного тока	1 шт.
Аккумуляторная батарея	1 шт.
Кабель для подключения к локальной сети LAN	1 шт.
Сумка мягкая с ремнями	1 шт.
Краткое справочное руководство и руководство пользователя	1 шт.