



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Анализатор N9923A

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



Ча  
до  
  
Ти  
  
Ко  
по  
  
По  
мо

## ОПИСАНИЕ

### Векторный анализатор цепей

- Частотный диапазон от 2 МГц до 4/6 ГГц
- Направленность: более 42 дБ; функция быстрой калибровки QuickCal, полная двухпортовая калибровка, динамический диапазон более 100 дБ
- Измерение параметров передачи и отражения (S11 и S21) или полные двухпортовые измерения (S21, S11, S12, S22)
- Измерения во временной области с селекцией

### Анализатор кабелей и антенн, векторный вольтметр

- Частотный диапазон от 2 МГц до 4/6 ГГц
- Анализатор кабелей и антенн: измерение расстояния до неоднородности, обратных потерь, потерь в кабеле
- Векторный вольтметр: сравнение фазы и электрической длины, балансировка кабелей, функциональные возможности HP 8508A

### Измеритель мощности

- Измерение средней и пиковой мощности с помощью измерителей мощности с шиной USB

- Дистанционное управление с помощью планшета iPad или смартфона iPhone
- Стандартная гарантия на 3 года
- Время работы от аккумулятора: 4 часа
- Масса прибора: 2,8 кг
- Рабочий диапазон температур: от -10°C до +55°C

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                     | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                          | Портативный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Диапазон частот              | 2 МГц ... 4 ГГц (опция – 6 ГГц)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Количество встроенных портов | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Динамический диапазон        | 100 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Выходная мощность            | +5 дБм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Особенности                  | Полнофункциональный 2-портовый анализатор цепей в портативном исполнении. Соответствие стандарту MIL-PRF-28800F Class 2. Пылезащищенная конструкция без вентиляторов и вентиляционных отверстий. Измерение всех четырех S-параметров с определением амплитуды и фазы сигналов. Измерение средней мощности и параметров импульсов с помощью измерителей мощности с шиной USB. |
| Интерфейс                    | USB, LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83