



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

61А

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
та
Со
По

ОПИСАНИЕ

- Возможность представления результатов измерений в виде графиков тренда, гистограмм и линейчатых диаграмм на цветном графическом дисплее с диагональю 4,3 дюйма (109 мм) упрощает мониторинг и ускоряет статистический анализ данных
- Высокая достоверность измерений: основная относительная погрешность измерения постоянного напряжения 0,0035% (35 ppm)
- Тестирование параметров маломощных устройств благодаря возможности измерения низких значений постоянного тока в диапазоне от 100 мкА до 10 А
- Ускорение тестирования за счет использования программного обеспечения Keysight BenchVue, не требующего дополнительного программирования
- Гибкие возможности по автоматизации измерений благодаря наличию интерфейсов USB и LAN/LXI
- Полноценная замена устаревшей модели Keysight 34401A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Число каналов	1
Виды измерений	DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Частота, Ёмкость, Температура, Целостность цепи, P-N
Базовая погрешность (%)	0,0035
Постоянное напряжение	1000 В
Разрешение (DCV)	1 мкВ
Переменное напряжение	750 В
Разрешение (ACV)	1 мкВ
Диапазон частот ACV	3 Гц-300 кГц
Постоянный ток	10 А
Разрешение (DC)	1 нА
Переменный ток	10 А
Разрешение (AC)	1 нА
Диапазон частот AC	3 Гц-10 кГц
Сопротивление, максимальное	100 МОм
Разрешение (R)	1 МОм
Диапазон измеряемых частот	3 Гц-300 кГц
Разрядность индикатора	6,5
TrueRMS	да
Особенности	Скорость измерений до 1000 отсчетов в секунду, объём памяти 10000 отсчетов. Цветной графический дисплей с возможностью отображения аналоговой шкалы, гистограмм, математических функций и статистики, график тренда. Программа DMM Connectivity Utility (утилита подключения цифрового мультиметра), позволяющая одним щелчком мыши управлять прибором, захватывать и отображать данные на экране ПК или мобильного устройства.
Интерфейс	USB, LAN, опция - GPIB

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
34461A Мультиметр	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Измерительные провода 34138A	1 комплект
Кабель интерфейса USB	1 шт.

