



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

18А

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ

- Высокая достоверность измерений: основная относительная погрешность измерения постоянного напряжения за год 0,0008% (до 0,0004% — с опцией)
- Повышение производительности за счет высокой скорости измерений: до 100 000 отсчетов в секунду
- Объем встроенной памяти для регистрации результатов измерений: до 148 000 отсчетов (с опцией расширения памяти)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Число каналов	1
Виды измерений	DCV ACV DC AC Сопротивление Частот
Базовая погрешность (%)	0,0008 опция - 0,0004
Постоянное напряжение	1000 В
Разрешение (DCV)	10 нВ
Переменное напряжение	1000 В
Разрешение (ACV)	10 нВ
Диапазон частот ACV	1 Гц-10 МГц
Постоянный ток	1 А
Разрешение (DC)	1 пА
Переменный ток	1 А
Разрешение (AC)	1 пА
Диапазон частот AC	10 Гц-100 кГц
Сопротивление, максимальное	1 ГОм
Разрешение (R)	10 мкОм
Диапазон измеряемых частот	1 Гц-10 МГц
Разрядность индикатора	8,5
TrueRMS	да
Особенности	Скорость измерения - 100000 отсчетов/с (4,5 разрядов). 2- и 4-проводные схемы измерения сопротивления с компенсацией с масштабирование, смещение, усредняющий фильтр, однополюсный фильтр, линеаризация термосопротивления, нормировка статистика.
Интерфейс	GPIO

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование
Мультиметр 3458A
Соединительные кабели
Кабель сетевой
Эксплуатационная документация