# 34420A

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

На
ма

По

## ОПИСАНИЕ

Нановольтметр/микроомметр 34420A

- Высокая чувствительность при измерении напряжения постоянного тока (до 100 пВ) и сопротивления (до 100 нОм)
- Высокая точность измерения температуры: погрешность от 0,003°C при использовании эталонного платинового термометра сопротивления
- Встроенное двухканальное сканирующее устройство с низким уровнем шумов

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Число каналов | 2 |
| Виды измерений | DCV \| Сопротивление \| Температура |
| Базовая погрешность (%) | 0,0025 |
| Постоянное напряжение | 100 В |
| Разрешение (DCV) | 100 пВ |
| Сопротивление, максимальное | 1 МОм |
| Разрешение (R) | 100 нОм |
| Разрядность индикатора | 7,5 |
| Особенности | Два входных канала, позволяющие измерять отношение и разность \| напряжений. Измерение температуры (SPRT, RTD, термопара, термосопротивление), разрешение 0,001 С. Собственные шумы не более 1,3 нВ скз / 8 нВ пик. Скорость измерений |
| Интерфейс | RS-232 \| GPIB |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Количество |
|---|---|
| Нановольтметр 34420A | 2 шт. |
| Кабель 34420A-220 (220 Вольт) | 1 комплект |
| Кабель 34102A (4 фута) | 1 шт. |
| Вставка 34103A (4-проводная) | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Сетевой шнур | 1 шт. |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование