/sight 34470A

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

На
ma

По

ОПИСАНИЕ

- Разрешение: 7½ разрядов
- Базовая погрешность 0,0016%
- Скорость измерений: до 50 000 отсчетов в секунду
- Память: до 2 млн. отсчетов
- Диапазон измерения напряжения: от 100 мВ до 1000 В
- Диапазон измерения силы тока: от 1 мкА до 10 А
- Интерфейсы: USB и LAN (в стандартной комплектации), GPIB (опция)
- Бесплатное программное обеспечение Keysight BenchVue

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Число каналов	1
Виды измерений	DCV, ACV, DCI, ACI, Частота, Емкость, Температура, диоды
Базовая погрешность (%)	0,0016
Постоянное напряжение	1000 В
Разрешение (DCV)	1 нВ
Переменное напряжение	750 В
Разрешение (ACV)	1 нВ
Диапазон частот ACV	3 Гц – 300 кГц
Постоянный ток	10 А
Разрешение (DCI)	1 нА
Переменный ток	10 А
Разрешение (ACI)	1 нА
Диапазон частот ACI	3 Гц – 10 кГц
Сопротивление, максимальное	1 МОм
Разрешение (R)	1 мкОм
Диапазон измеряемых частот	3 Гц – 300 кГц
Разрядность индикатора	7,5
TrueRMS	Да
Особенности	Возможность представления результатов измерений в виде графиков тренда, гистограмм и линейчатых диаграмм на цветном графическом дисплее с диагональю 4,3". Тестирование параметров маломощных устройств благодаря возможности измерения очень слабых токов в диапазоне до 1 мкА. Скорость измерений 5К/с стандарто, 50К изм/с - опция, память 5К стандартно, 2М - опция
Интерфейс	USB, LAN, GPIB (опция)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Мультиметр 34470A	1 шт.
Сетевой шнур	1 шт.
Сертификат калибровки	1 шт.
Пробник	1 шт.
Кабель USB	1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование