



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**506В**  
ОТДЕЛ В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



На  
та  
На  
та  
Пе  
л  
По  
л  
По

ОПИСАНИЕ

Полнофункциональный цифровой мультиметр с разрешением 120 000 отсчетов и источник питания постоянного тока с выходной мощностью 30 Вт в одном корпусе

Мультиметр: 10 измерительных функций, включая измерение малых значений сопротивления по четырехпроводной схеме, и 8 математических функций, основная относительная погрешность измерения напряжения постоянного тока 0,025%

Источник питания постоянного тока: поддиапазоны 30 В/1 А, 100 мА/30 В, 8 В/3 А, 1000 мВ/3 А, отличные показатели стабильности выходного напряжения по сети и нагрузке (до 0,01%+3 мВ), встроенные схемы защиты от перегрузки по напряжению (OVP) и по току (OCP), функции автоматической генерации ступенчато или линейно изменяющихся сигналов, встроенный генератор сигналов прямоугольной формы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                    | Значение                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число каналов               | 1                                                                                                                                                                                   |
| Виды измерений              | DCV   ACV   DC   AC   Сопротивление, ёмкость, частота, коэф. заполнения и длительность импульса   Целостность цепи   P-N                                                            |
| Базовая погрешность (%)     | 0,025                                                                                                                                                                               |
| Постоянное напряжение       | 1000 В                                                                                                                                                                              |
| Разрешение (DCV)            | 0,1 мкВ                                                                                                                                                                             |
| Переменное напряжение       | 750 В                                                                                                                                                                               |
| Разрешение (ACV)            | 1 мкВ                                                                                                                                                                               |
| Диапазон частот ACV         | 20 Гц-100 кГц                                                                                                                                                                       |
| Постоянный ток              | 3 А                                                                                                                                                                                 |
| Разрешение (DC)             | 0,1 мкА                                                                                                                                                                             |
| Переменный ток              | 3 А                                                                                                                                                                                 |
| Разрешение (AC)             | 0,1 мкА                                                                                                                                                                             |
| Диапазон частот AC          | 20 Гц-100 кГц                                                                                                                                                                       |
| Сопротивление, максимальное | 100 МОм                                                                                                                                                                             |
| Разрешение (R)              | 0,01 МОм                                                                                                                                                                            |
| Диапазон измеряемых частот  | 2 Гц-300 кГц                                                                                                                                                                        |
| Разрядность индикатора      | 5,5                                                                                                                                                                                 |
| TrueRMS                     | да                                                                                                                                                                                  |
| Особенности                 | 8 встроенных математических функций. Яркий двухстрочный вакуумно флуоресцентный дисплей. Замок Кенсингтона. Может работать   в режиме источника напряжения и силы постоянного тока. |
| Интерфейс                   | USB   GPIB                                                                                                                                                                          |
|                             |                                                                                                                                                                                     |