7D-520

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ча
ОТ

Ча
ДС

Ви
мо

ОПИСАНИЕ

- Высочайшая точность установки частоты и амплитуды, отличные показатели по искажениям и паразитным составляющим
- Тестирование мощных устройств и компенсация потерь в системе благодаря выходной мощности 1 Вт
- Тестирование доплеровских РЛС, АЦП и приемников благодаря минимальному уровню фазовых шумов
- Тестирование параметров устройств и схем путем добавления в сигнал амплитудной, частотной, фазовой и импульсной модуляции
- Тестирование в диапазоне частот до 1,1 ТГц при использовании модулей расширения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Количество каналов	1
Частотный диапазон ОТ	250 кГц
Частотный диапазон ДО	20 ГГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	±1×10-7, опция - 3E-8
Выходной уровень (минимум)	-20 дБм
Выходной уровень (максимум)	15 дБм
Выходной импеданс (Ом)	50
Виды модуляции	опция - АМ, опция - ЧМ, опция - ФМ, опция - ИМ
ГКЧ	опция
Экран (см, разрешение)	да
Особенности	Внутренние модулирующие сигналы вида синус, меандр, треугольник, пила и шум. Широкий набор опций - ступенчатый аттенюатор, высокая выходная мощность, аналоговое и цифровое свипирование, модуляция короткими импульсами (20 нс). Кодовая совместимость с другими генераторами СВЧ сигналов. Автоматическая работа с анализатором цепей 8757D. Высокие рабочие характеристики- идеален при разработке радиолокационных систем, оборудования спутниковых систем связи, наземных микроволновых систем связи и их компонентов, лидирующий в отрасли уровень фазового шума, большая выходная мощность и превосходная точность установки.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование