



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Центр АКПП-4225/3



Описание АКПП-4225/3

Характеристики АКПП-4225/3

Частотный диапазон	9 кГц-8,4 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	1 Гц-3 МГц
Полоса обзора	нулевая, 100 Гц-8,4 ГГц
Гармонические искажения	-65 дБн
Уровень собственных шумов	-161 дБм
Фазовый шум	-110 дБн/Гц
Максимальный измеряемый уровень	+30 дБм
Экран	Сенсорный емкостной ЖК, 1280x800, 25,65 см
Интерфейс	LAN, USB
Особенности	Встроенный предусилитель, до 40001 точек данных для построения спектрограммы, маркерные измерения. Программные опции - расширенный набор измерений, фильтры ЭМС (200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц) и квазицикловый детектор. Программная опция - расширенный набор измерений (измерение мощности в канале и соотношение мощностей в смежных каналах, измерение мощности во временной области, измерение ширины занимаемой полосы частот). Опция - анализ сигналов с модуляцией AM/FM, ASK/FSK/PSK/MSK/QAM.
Опорный генератор	$\pm 1E-6$