



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Измеритель мощности N1912A

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Измеритель мощности N1912A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Количество каналов	2
Особенности	Полоса частот видеосигнала 30 МГц. Однократный захват в реальном времени с частотой дискретизации 100 Мвыб./с. Измерение пиковой и средней мощности, отношения пиковой к средней мощности, длительности фронта и спада, а также длительности импульса. Совместимость с преобразователями мощности серия N8480, серия 8480, серия E441xA, серия E9320, серия E9300, серия N192xA, имеющими диапазон частот от 9 кГц до 110 ГГц и динамический диапазон от -70 дБм до +44 дБм.
Интерфейс	USB, LAN, GPIB

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83