



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Частотный диапазон
до _____

Диапазон измерений

ОПИСАНИЕ

- аналог E4412A, 50 МГц...26,5 ГГц (опция до 33 ГГц).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
|--------------------|--|
| Тип датчика | Преобразователь мощности непрерывных сигналов |
| Диапазон частот | от 50 МГц до 26,5 ГГц |
| Диапазон измерений | от -70 дБм до +20 дБм |
| Тип разъема | APC-3.5 мм |
| Совместимость | Измерители мощности Keysight серий EPM (N1913A/14A, E4418B/19B), EPM-P (E4416A/17A) и P (N1911A/12A) |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Количество |
|--|------------|
| Преобразователь измерительный E4413A | 1 шт. |
| Комплект эксплуатационной документации | 1 шт. |
| Адаптер 3.5-мм на Type-N | 1 шт. |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83