ия N8755A

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ти
пр

На

То

Мо

Ве

ОПИСАНИЕ

- Напряжение: от 0 до 30 В
- Ток: от 0 до 170 А
- Максимальная мощность: 5100 Вт
- Погрешность программирования
- Напряжение: 0,025% + 22,5 мВ
- Ток: 0,1% + 510 мА
- Шумы и пульсации
- Напряжение (размах): 75 мВ
- Напряжение (СКЗ): 10 мВ

Базовые источники питания постоянного тока компании Keysight обеспечивают широкий спектр возможностей по доступной цене. Одноканальный источник питания Keysight N8755A выполнен в компактном корпусе высотой 2U и имеет гибкие опции входного напряжения сети питания переменного тока. Прибор обеспечивает выходную мощность до 5100 Вт при максимальном напряжении на выходе до 30 В и максимальном токе до 170 А. Источник питания N8755A позволяет осуществлять аналоговое управление выходным напряжением и током, а также параллельное и последовательное соединение нескольких источников питания для получения более высоких значений выходного тока и напряжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип прибора	источник питания постоянного тока
Максимальное напряжение 1 канал	30 В
Максимальный ток 1 канал	170 А
Максимальная мощность (Вт)	5100
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	GPIB, USB, LAN
19” форм фактор	да
Особенности Компактный корпус высотой 2U. Встроенные средства измерения напряжения и тока. Полная защита от перенапряжения и перегрузки по току. Универсальный вход сети питания от 85 до 265 В переменного тока. Полностью совместим с классом стандарта LXI.	
Масса (кг)	16

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование