



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Телефон в Москве
ия E3633A

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Тип преобразования _____

Напряжение _____

Ток _____

Мощность _____

Вес _____

ОПИСАНИЕ

- Источник питания постоянного тока Keysight E3633A, 200 Вт, 8 В/20 А или 20 В/10 А
- Выходные параметры

Диапазон 1: напряжение от 0 до 8 В, ток от 0 до 20 А

Диапазон 2: напряжение от 0 до 20 В, ток от 0 до 10 А

- Погрешность программирования (при 25°C ±5°C)
- Напряжение: 0,05% + 10 мВ
- Ток: 0,2% + 10 мА
- Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)
- Напряжение помехи нормального вида: не более 3 мВ (размах)/350 мкВ (СКЗ)
- Ток помехи нормального вида: не более 2 мА (СКЗ)
- Ток помехи общего вида: не более 1,5 мкА (СКЗ)
- Погрешность измерения (при 25°C ±5°C)
- Напряжение: 0,05% + 5 мВ
- Ток: 0,15% + 5 мА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип прибора	источник питания постоянного тока
Максимальное напряжение 1 канал	20 В
Максимальный ток 1 канал	20 А
Максимальная мощность	200 Вт
Тип преобразования	Линейный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	RS-232, GPIB
19" форм фактор	да
Особенности	Два рабочих диапазона, 8 В/20 А, 20 В/10 А. Низкий уровень шумов и пульсаций (350 мкВ, 2 мА).
Масса (кг)	9,5 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83