



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ

Универсальный пассивный пробник Keysight 10073D с полосой пропускания 500 МГц, коэффициентом деления 10:1 и входным сопротивлением 2,2 МОм. Идеально подходит для использования с осциллографами Keysight серий 6000, 7000, 8000 и 9000, имеющими полосу пропускания от 300 МГц до 1 ГГц. Функция опознавания подключения пробника автоматически конфигурирует осциллограф под коэффициент деления пробника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Полоса пропускания	500 МГц
Время нарастания	0,7 нс
Максимальное напряжение	500 В
Коэффициент ослабления	10
Входное сопротивление	2,2 МОм
Входная емкость	12 пФ

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83