ОПИСАНИЕ

Комплект переходников 11904S

Диапазон частот 0...40 ГГц

Набор адаптеров 11904S предназначен для анализаторов цепей с испытательными портами 2,4 мм. Они защищают порты при подключении устройств 2,92 мм. В комплект входят четыре переходника от 2,4 мм до 2,92 мм.

- 2,4 мм вилка, 2,92 мм розетка
- 2,4 мм вилка, 2,92 мм вилка
- 2,4 мм розетка, 2,92 мм розетка
- 2,4 мм розетка, 2,92 мм вилка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Коннектор 1	2,4 мм (папа/мама)
Коннектор 2	2,92 мм (папа/мама)
Диапазон частот	0…40 ГГц
Конфигурация	Прямой
Особенности	Набор адаптеров 11904S предназначен для анализаторов цепей с испытательными портами 2,4 мм. Они защищают порты при подключении устройств 2,92 мм. В комплект входят четыре переходника от 2,4 мм до 2,92 мм. В комплект входят следующие адаптеры - 2,4 мм (папа) / 2,92 мм (мама), 2,4 мм (папа) / 2,92 мм (папа), 2,4 мм (мама) / 2,92 мм (мама), 2,4 мм (мама) / 2,92 мм (папа).

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование