



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Вл
Ни
ди
Ве
ди
Ни
ди
Ти
ди
Ви
мо
По
Те
эк
По
пр
Ра
Ве

Описание АКИП-4227/3

Характеристики АКИП-4227/3

Частотный диапазон	9 кГц-8,4 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	1 Гц-10 МГц
Полоса обзора	нулевая, 100 Гц-8,4 ГГц
Гармонические искажения	-65 дБн
Уровень собственных шумов	-162 дБм
Фазовый шум	-110 дБн/Гц
Максимальный измеряемый уровень	+30 дБм
Экран	Сенсорный емкостной ЖК, 1280х800, 25,65 см
Интерфейс	LAN, USB
Особенности	Прибор 3 в 1 – Анализатор спектра, Векторный анализатор (измерение S11, S21) и анализатор спектра реального времени, полоса до 10 МГц (опционально до 40 МГц). Встроенный трекинг-генератор (TG). Встроенный предусилитель, маркерные измерения. Программные опции - расширенный набор измерений, фильтры ЭМС и квазипиковый детектор, анализ аналоговых модуляций, анализ цифровых модуляций, анализатор I/Q модулированных сигналов.
Опорный генератор	±1Е-6