



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



По
На
ли
То
Мо
Ти
пр

Описание АКИП-1198

Характеристики АКИП-1198

Максимальное напряжение 1 канал	32 В
Максимальное напряжение 2 канал	32 В
Максимальное напряжение 3 канал	5 В
Максимальный ток 1 канал	5 А
Максимальный ток 2 канал	5 А
Максимальный ток 3 канал	3 А
Максимальная мощность	335 Вт
Тип преобразования	Линейный
Возможность объединения каналов	Да
Особенности	Дискретность установки 10 мВ/ 1 мА. LED индикатора, 4 разряда. Режим параллельного/ последовательного объединения, автотрекинг каналов (Кан1/ Кан2). Режимы стабилизации тока и напряжения (CC/CV). Защита от перенапряжения, перегрузки по току и перегрева (OVP/ OCP/ OTP). Низкий уровень шумов и пульсаций (<1 мкВсвз, <3 мАсвз).

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83