П-2106/1

Ра

На
ma

На
ma

Пе
I

По
I

Со

По

Описание АКИП-2106/1

Характеристики АКИП-2106/1

Число каналов	1
Виды измерений	DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Частота/Период, Емкость, Температура, Прозвон цепи, Тест диодов
Базовая погрешность (%)	0,0035
Постоянное напряжение	1000 В
Разрешение (DCV)	0,1 мкВ
Переменное напряжение	750 В
Разрешение (ACV)	0,1 мкВ
Диапазон частот ACV	3 Гц-300 кГц
Постоянный ток	10 А
Разрешение (DC)	0,1 нА
Переменный ток	10 А
Разрешение (AC)	0,1 нА
Диапазон частот ACI	3 Гц-10 кГц
Сопротивление, максимальное	200 МОм
Разрешение (R)	10 мОм
Частота	диапазон измеряемых частот 1Гц-1 МГц
Разрядность индикатора	6,5
TrueRMS	да
Особенности	Внутренний регистратор данных (до 50 КВыб/с) с настраиваемой скоростью выборки. Объем внутренней памяти 512 МБ Развернутое меню синхронизации и запуска. Математические функции и статистическая обработка (мин/макс/среднее, дБ/дБм, пределы, относительные измерения, гистограммы, построение тренда). Одновременное измерение и отображение на дисплее 2-х параметров. Аналоговая шкала. Опциональный внешний шунт для измерения тока до 30А. (SCD30A)
Интерфейс	LAN, USB, Опция – GPIB.

Комплектация АКИП-2106/1

Вольтметр АКИП-2106/1	1 шт.

Шнур питания	1 шт.
Измерительный провод	2 шт.
Кабель USB	1 шт.
Краткая инструкция по эксплуатации	1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83