



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ко
ка

Ча
ОТ

Ча
ДС

Ви
мо

ГК'

Вь
ур'

Вь
им

Описание АКИП-3215/1

Характеристики АКИП-3215/1

Количество каналов	1
Частотный диапазон ОТ	9 кГц
Частотный диапазон ДО	20 ГГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	±1E-7
Выходной уровень (минимум)	-120 дБм
Выходной уровень (максимум)	17 дБм
Выходной импеданс (Ом)	50
Виды модуляции	ИМ
ГКЧ	да
Экран (см, разрешение)	TFT, сенсорный, 12,7 см
Особенности	Генератор сигналов высокочастотный с термостатированным опорным генератором. Встроенный генератор импульсов. Вход, выход сигнала опорной частоты (10 МГц, 100 МГц). Фазовый шум < -131 дБн/Гц (отстройка на 10 кГц от несущей 1 ГГц).
Интерфейс	USB, LAN

Комплектация АКИП-3215/1

Генератор сигналов АКИП-3215/1	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Техническая документация	1 комплект
Руководство по эксплуатации	1 шт.