# алов АКИП-3215/2

Ко
ка

Ча
ОТ

Ча
ДС

Ви
мо

ГК

## Описание АКИП-3215/2

## Характеристики АКИП-3215/2

| | |
|---|---|
| Количество каналов | 1 |
| Частотный диапазон ОТ | 9 кГц |
| Частотный диапазон ДО | 40 ГГц |
| Опорный генератор (погрешность установки частоты) | ±1E-7 |
| Выходной уровень (минимум) | -120 дБм |
| Выходной уровень (максимум) | 17 дБм |
| Выходной импеданс (Ом) | 50 |
| Виды модуляции | ИМ |
| ГКЧ | да |
| Экран (см, разрешение) | TFT, сенсорный, 12,7 см |
| Особенности | Генератор сигналов высокочастотный с термостатированным опорным генератором. Встроенный генератор импульсов. Вход, выход сигнала опорной частоты (10 МГц, 100 МГц). Фазовый шум < -131 дБн/Гц (отстройка на 10 кГц от несущей 1 ГГц). |
| Интерфейс | USB, LAN |

## Комплектация АКИП-3215/2

| | |
|---|---|
| Генератор сигналов АКИП-3215/2 | 1 шт. |
| Шнур питания | 1 шт. |
| Техническая документация | 1 комплект |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование