алов АКИП-3218 опция 045

Описание АКИП-3218 опция 045

Характеристики АКИП-3218 опция 045

Количество каналов	2 (ВЧ, НЧ-опция)
Частотный диапазон ОТ	6 кГц (ВЧ), 0,1 Гц (НЧ)
Частотный диапазон ДО	45 ГГц (ВЧ), 10 МГц (НЧ)
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	±5E-10
Выходной уровень (минимум)	-20 дБм, опция - -150 дБм (ВЧ), 1 мВпик-пик (НЧ)
Выходной уровень (максимум)	+15 дБм, опция - +20 дБм (ВЧ), 5 Впик-пик (НЧ)
Выходной импеданс (Ом)	50
Виды модуляции	опции - АМ, ЧМ, ФМ, ИМ, IQ
ГКЧ	да (опция)
Экран (см, разрешение)	TFT, сенсорный, 29,46 см
Особенности	Векторный ВЧ генератор. Максимальная полоса пропускания модулятора 2 ГГц (опции – 500 МГц/ 1 ГГц/ 2 ГГц). Генерация I/Q модулированных сигналов - QAM, FSK, ASK, PSK. Поддержка генерации сигналов распространенных протоколов связи, таких как 5G NR, WLAN, LTE, BLUETOOTH, IOT и т. д. Импульсная модуляция Минимальная длительность импульса импульсной модуляции (опционально) 20 нс, длительность фронта <10 нс. Широкий набор встроенных опциональных функций - более 30 форматов цифровой модуляции, поддержка многотональных и сложных CW модуляций с несколькими несущими, более 600 протоколов мобильной связи, таких как 5G NR, LTE и т. д. Возможность объединения нескольких генераторов в многоканальную систему. Фазовый шум < -145 дБн/Гц (несущая 1 ГГц, отстройка 10 кГц).
Интерфейс	USB, LAN, GPIB.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование