



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
+7 (800) 392-72-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



По  
ГП  
  
Ча  
ди  
  
Ко  
ка  
  
Ти  
ос  
  
Ди  
  
Ве

## Описание АКИП-4152/2

## Характеристики АКИП-4152/2

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип осциллографа                   | Цифровой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Число каналов                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Полоса пропускания                 | 2 ГГц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Максимальная частота дискретизации | 10 ГГц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Максимальный объем памяти          | 1 ГБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| АЦП (бит)                          | 8 бит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Сопротивление входа                | 1 МОм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Логические каналы                  | 16 (опция)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Особенности                        | Высокая скорость обновления экрана до 2.000.000 осц./сек, 256 уровней интенсивности свечения луча. Автоматические и курсорные измерения. Математические функции, БФП (1 МБ). Программные измерительные функции вольтметра и частотомера (8 разрядов). Декодирование сигналов, стандартно - RS-232/422/485/UART, I2C, SPI, CAN, LIN, опция - CAN-FD, FlexRay, SENT, AUDIO (I2S, LJ, RJ, TDM), MIL-STD-1553B, Manchester, SENT, ARINC429. Опция – логический анализатор 16 каналов. Опция – генератор сигналов 2-х каналный, 60 МГц. Опция - измерения мощности и показателей качества электроэнергии. Опция - анализ джиттера и построение глазковых диаграмм. Возможность монтажа в 19" стойку при использовании опционального комплекта. |
| Интерфейс                          | USB, LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Дисплей                            | TFT емкостный сенсорный, диагональ 39,62 см, разрешение 1920 x 1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Масса (кг)                         | 10,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Комплектация АКИП-4152/2

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Осциллограф цифровой АКИП-4152/2 | 1 шт. |
| Кабель питания                   | 1 шт. |
| USB кабель                       | 1 шт. |
| BNC-BNC кабель                   | 2 шт. |
| Пробник осциллографический       | 4 шт. |
| Защита для передней панели       | 1 шт. |