...ей векторный АКИП-6609 опция F067

Описание АКИП-6609 опция F067

Характеристики АКИП-6609 опция F067

Тип	Лабораторный (настольный)
Диапазон частот	10 МГц (опция – 500 Гц) … 67 ГГц
Количество встроенных портов	2 (опция – 4)
Динамический диапазон	140 дБ
Выходная мощность	+12 дБм (макс)
Особенности	Векторный анализатор цепей (VNA) для проведения 2-портовых (S11, S21, S12, S22) измерений. Опциональный 4-х вариант исполнения. Полоса пропускания ПЧ 30 МГц. До 200001 точек измерения. Широкий набор опциональных измерительных возможностей - измерение устройства преобразования частоты, измерение компрессии усиления, измерение коэффициента шума, измерение частотного спектра, измерение целостности сигнала, измерение общих гармонических искажений, измерение активных интермодуляционных искажений и автоматическое удаление оснастки. Опциональный конфигурируемый измерительный блок (ВЧ-перемычки на передней панели). Опциональная поддержка инжекторов питания (Bias-Tees). Видео выход Display Port (DP). Большой (диагональ 39,62 см) сенсорный экран.
Интерфейс	USB, LAN, GPIB

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование