



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
100t xf (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 798648

Ген



Описание LEICA DIGITEX 100t xf

Генератор Leica DIGITEX 100t xf для трассировки обесточенных коммуникаций путем подачи сигнала в них.

Данный генератор отлично подходит для использования совместно с трассоискателями DIGICAT. Легкость настройки подключения, 4 регулируемых уровня исходящей мощности до максимального значения 1 ватт.

Основные преимущества генератора DIGITEX 100t xf

Данный прибор крайне прост в использовании, он имеет всего три режима работы и соединения с генератором:

Комбинированный 8 и 33 кГц, только 8 кГц и только 33 кГц.

Вес составляет всего 2.4 килограмма вместе с батареями, а комплект батарей позволяет выполнять работы на протяжении 30 часов.

Два вида подсоединения генератора DIGITEX 100t xf к коммуникации:

Индукционный метод — основан на использовании специальных индукционных клещей (дополнительный аксессуар), которые полностью обхватывают кабель. Минус этого метода в том, что при близком расположении других коммуникаций, возможна подача сигнала и на них, что затрудняет точную локализацию искомой коммуникации трассоискателем.

Корпус генератора DIGITEX 100t xf отлично защищен от влаги и пыли и может быть использован в любых погодных условиях и на любых строительных площадках.

Генератор Leica DIGITEX 100t xf оснащен двумя дополнительными частотами для обнаружения коммуникаций на большие расстояния от генератора. Режимы 640 и 512 Гц предназначены для работы в сетях, где частота электрических сетей 50 и 60 Гц соответственно. Поскольку в России частота электрических сетей 50 Гц, то на нашей территории имеет смысл использовать только режим 640 Гц. А режим 512 Гц отлично подойдет при работе на территории Евросоюза или Америки.

Характеристики LEICA DIGITEX 100t xf

Технические характеристики LEICA DIGITEX 100t xf	
Питание	6 батарей размера AA
Рабочая t°C	-20 +50
Размеры мм	280x260x180
Частоты трассировки активных линий Гц	8 и 33
Вес кг	2.95
Степень защиты	IP 65

Комплектация LEICA DIGITEX 100t xf

1.	Генератор Leica DIGITEX 100t xf
2.	4 батареи питания типа D
3.	Провода для заземления
4.	Руководство пользователя