



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

8 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

осушитель воздуха



Ос
Уст

Ис
ког

Ис
пр

Описание Buchi B-296 осушитель воздуха

- обеспечивает высокую производительность за счёт непрерывной работы со смесями органических растворителей и воды в сочетании с инертным контуром В-295;
- обеспечивает отличную воспроизводимость за счёт сохранности качества распылительной сушки даже при повышенной влажности;
- минимальная необходимость участия пользователя в процессе;
- в сочетании с Inert Loop В-295 позволяет проводить непрерывную работу со смесями органических растворителей и водой;
- приточный воздух с температурой 0° С для охлаждения при распылении;
- контроль температуры и влажности газа на выходе;
- простая подготовка к работе;
- низкие расходы при использовании.

Характеристики Buchi B-296 осушитель воздуха

Технические характеристики	
Наименование	Значение
Потребляемая мощность	Максимально 700 Вт
Напряжение подключения	200/230 В ± 10 %
Частота	50/60 Гц
Минимальная температура на выходе	0°С
Скорость охлаждения	600 Вт при 0 °С
Размеры (Ш x В x Г)	35 x 60 x 40 см
Вес	36 кг
Условия окружающей среды (только для внутреннего использования)	
Температура	5 - 35 °С
Высота	до 2000 м
Влажность	Максимальная относительная влажность 80 % при температурах до 31 °С линейно снижается до 67 % относительной влажности при 35 °С

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83