r вихревой испаритель для нескольких образцов

Пр

Описание Buchi Multivapor вихревой испаритель для нескольких образцов

Прибор для параллельного упаривания Multivapor. Одновременное упаривание 6-ти или 12-ти образцов – заменяет несколько ротационных испарителей.

Компактный 6-ти или 12-ти позиционный параллельный вихревой испаритель, предназначенный для оптимизации работы в лаборатории с большим потоком образцов. прибор может быть использован в сочетании с ротационным испарителем Rotavapor, а также самостоятельно.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО УПАРИВАНИЯ:

- Визуализация процесса (каждый рабочий сосуд помещается в стеклянный цилиндр, выполняющий функцию нагревательной бани).
- Простая и безопасная пробоподготовка.
- Высокая пропускная способность (благодаря наличию большого числа адаптеров, возможность работы с самыми разными сосудами).
- Экономия места на рабочей поверхности стола: 27 x 40 см (площадь основания).
- Безопасность персонала и окружающей среды (отгоняемые пары конденсируются в змеевике холодильника, а специальное пластиковое покрытие стекла и дополнительный защитный экран обеспечивают эффективную защиту от осколков).
- Защита от пенообразования (использование дополнительной пористой полиэтиленовой фритты).
- Отсутствие перекрестного загрязнения: у каждой емкости с образцом своя крышка и индивидуальный вакуумный канал.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВМЕСТНО С ROTAVAPOR:

- Эффективная комбинация приборов и снижение затрат: у двух приборов общий холодильник, источник вакуума и циркуляционный охлаждающий термостат.
- Автономное использование (при этом прибор оснащается отдельно стоящим холодильником, помимо этого требуется внешний источник вакуума с контроллером).
- Экономия времени: автоматическая отгонка, воспроизведение готовых профилей давления.
- Независимость: персональные настройки, независимые от других процессов.

Характеристики Buchi Multivapor вихревой испаритель для нескольких образцов

Наименование	Значение
Вольтаж	100 - 120 В ±10 % или 220 - 240 В ±10 %
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность не более	800 Вт
Температура окружающей среды	5 °C - 40 °C
Максимальная относительная влажность	80 % при температуре до 30 °C
Диапазон регулирования температуры	от 20 °C до 95 °C
Точность измерения температуры	±3 °C (прибор откалиброван при 20 °C)
Частота вращения	0 - 485 об / мин
IP - сертификация	21

Комплектация Buchi Multivapor вихревой испаритель для нескольких образцов

Наименование	P-6	P-12	P-6 отдельно стоящий	P-12 отдельно стоящий
Хрустальный стеллаж	C-6 съемный	P-12 съемный	C-6 съемный	P-12 съемный
Вакуумная крышка	C-6	C-12	C-6	C-12
Трубки и переходники	6*	12*	6*	12*
Передаточная стойка	C-6	C-12	C-6	C-12
Стойка для подготовки образцов	C-6	C-12	C-6	C-12
Конденсатор	-	-	S или C*	S или C*
Соединение Rotavapor	1	1	-	-
Защитный экран	1	1	1	1
Вакуумная система	*	*	*	*
* в соответствии с кодом заказа				

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование