R-100 роторный испаритель

Ро
со

Описание Buchi Rotavapor R-100 роторный испаритель

Rotavapor R-100 — это ротационный испаритель (роторный) начального уровня, подходящий для основных задач упаривания в соответствии с высочайшими стандартами качества BUCHI.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВО РОТАЦИОННОГО ВАКУУМНОГО ИСПАРИТЕЛЯ ROTAVAPOR R-100

- Ручной лифт.
- 2 комплекта стекла на выбор для различных прикладных задач.
- Нагревательная баня с нагревом до +95˚С.
- Возможность работы с выпарными колбами объемом до 4 л.
- Удобное фиксирование выпарной колбы на пароотводящей трубке и легкое ее извлечение благодаря многофункциональному зажиму Combi-Clip

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Цифровой интерфейс I-100 для контроля вакуума
- Вакуумный насос
- Циркуляционный охладитель.

Характеристики Buchi Rotavapor R-100 роторный испаритель

Технические характеристики	
Rotavapor ® R-100 (включая нагревательную ванну B-100)	
Вес (в зависимости от сборки стекла)	18 — 19 кг
Рабочее напряжение	24 В
Потребляемая мощность	30 Вт, подключенный к нагревательной ванне B-100
Класс защиты	IP20
Регулируемый угол	0 — 35 °
Расстояние хода	145 мм (+ 115 мм с возможностью расширения)
Скорость вращения	20 — 280 об / мин
Диапазон размеров колбы	50 — 4000 мл
Максимальная вместимость колбы	3 кг
Утверждение	CE
Нагревательная ванна B-100	
Размеры (ШхВхГ)	285×219×326 мм
Вес	4,0 кг
Рабочее напряжение (в соответствии с кодом заказа)	100-120 В или 220-240 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	1700 W
Мощность Нагрева	1300 W
Класс защиты	IP20
Контролируемый диапазон температур	20 — 95 °C
Максимальный размер колбы	4000 мл
Точность регулирования температуры	± 2 °C
Утверждение	CE

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование