



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**



Пр  
да

## Описание Fluke 721-3630

Прецизионный калибратор давления FLUKE-721-3630 — идеальный инструмент для использования при транспортировке газа. Два изолированных датчика давления позволяют одновременно измерять статическое и дифференциальное давление одним инструментом.

Калибратор FLUKE-721-3630 может быть оснащен одним из датчиков низкого давления (16 фунтов/кв. дюйм (1,1 бар) или 36 фунтов/кв. дюйм (2,48 бар)) и одним из 7 устройств высокого давления, включая 100, 300, 500, 1000, 1500, 3000 или 5000 фунтов/кв. дюйм (6,9, 20, 24,5, 69, 103,4, 200, 345 бар).

- Идеально для калибровки потока газа (доставка продукта).
- Два изолированных датчика давления из нержавеющей стали с точностью 0,025 %
- Вход термометра сопротивления Pt100 для измерения температуры, (щуп опционально)
- Измерение сигналов силой от 4 до 20 мА
- Внутренний источник питания петли тока 24 В обеспечивает энергией проверяемый датчик
- Измерение до 30 В пост. тока, проверка источника питания петли тока 24 В
- Расширенный диапазон измерения давления с подключением к внешнему модулю давления серии 700 (29 диапазонов)
- На крупном графическом дисплее с подсветкой одновременно отображаются данные до трех измерений
- Хранение пяти настроек для последующего использования

## Характеристики Fluke 721-3630

| Технические характеристики Fluke 721-3630 |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Погрешность %/мс                          | ±0,015           |
| Размеры мм                                | 20x11x58         |
| Вес кг                                    | 0.539            |
| Рабочая t °C                              | -10 +50          |
| Защита                                    | IP40             |
| Питание                                   | 6,0 В пост. тока |
| Ресурс батареи ч                          | >35              |

## Комплектация Fluke 721-3630

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 1. | Калибратор давления с двойным датчиком |
| 2. | 16 фунтов/кв. дюйм                     |
| 3. | 3000 фунтов/кв. дюйм                   |